
















Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision TVI 720p Cameras Σειρά C0T Entry Level, 2D DNR, Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTVI / CVI / AHD / CVBS) 				
10	HIKVISION DS-2CE56C0T-IRMMF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 720p, εσωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, θερμοκρασία λειτουργίας -20°~ +45°C, πλαστικό περίβλημα, (διάμετρος x ύψος) 98x65 mm		20,00 €	1τεμ
11	HIKVISION DS-2CE56C0T-IRPF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 720p, εσωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, θερμοκρασία λειτουργίας -20°~ +45°C, πλαστικό περίβλημα, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		20,00 €	1τεμ
12	HIKVISION DS-2CE56C0T-IRF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		23,33 €	1τεμ
13	HIKVISION DS-2CE56C0T-IRF 3.6 Κάμερα Dome HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 70.9°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		23,33 €	1τεμ
14	HIKVISION DS-2CE56C0T-IRMF 2.8 Κάμερα Dome εξωτερικού χώρου HDTVI 720P, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x59 mm		26,67 €	1τεμ
15	HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome εξωτερικού χώρου 720p EXIR, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, με σταθερό φακό 2.8 mm, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 115x89 mm		36,67 €	1τεμ
16	HIKVISION DS-2CE56C0T-VFIR3F Κάμερα Dome 720p, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm (γωνία θέασης 23.4° ~ 71.8°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 131x102 mm		53,33 €	1τεμ
17	HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPF 2.8 Κάμερα Bullet HDTVI 720p, εσωτερικού χώρου 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, πλαστικό περίβλημα, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		23,33 €	1τεμ
18	HIKVISION DS-2CE16C0T-IRF 2.8 Κάμερα Bullet HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		26,67 €	1τεμ
19	HIKVISION DS-2CE16C0T-IRF 2.8 Κάμερα Bullet HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		26,67 €	1τεμ
20	HIKVISION DS-2CE16C0T-IRF 3.6 Κάμερα Bullet HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 70.9°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		26,67 €	1τεμ
21	HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet HDTVI 720p EXIR, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 92°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (ΠxΒxΥ) 87x220x82 mm		36,37 €	1τεμ
22	HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5F 3.6 Κάμερα Bullet HDTVI 720p EXIR, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 70.9°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, IP66, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 87x220x82 mm		41,67 €	1τεμ
23	HIKVISION DS-2CE16C0T-VFIR3F Κάμερα Bullet 720p, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm (γωνία θέασης 23.4° ~ 71.8°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (ΠxΒxΥ) 92x270x85 mm		55,00 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision TVI 1080p Economy Line D0T Cameras Entry Level, 2D DNR, Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTVI / CVI / AHD / CVBS) Τα μοντέλα με κατάληξη E διαθέτουν PoC (Power over Coaxial)				
24	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMMF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 1080p, εσωτερικού χώρου, 4 in 1 με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, -20°~+45°C, κατανάλωση 4 W, πλαστικό περίβλημα, (διάμετρος x ύψος) 98x65 mm		28,33 €	1τεμ
25	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 1080p, εσωτερικού χώρου, 4 in 1 με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, -20°~+45°C, κατανάλωση 4 W, πλαστικό περίβλημα, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		28,33 €	1τεμ
26	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRF 2.8 Κάμερα Dome 4in1 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		31,67 €	1τεμ
27	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRF 3.6 Κάμερα Dome 4in1 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x70 mm		31,67 €	1τεμ
28	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 1080p, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x59 mm		33,33 €	1τεμ
29	HIKVISION DS-2CE56D0T-IRMF 3.6 Κάμερα Dome HDTVI 1080p, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 90x59 mm		33,33 €	1τεμ
30	HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome HDTVI 1080p EXIR, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		40,00 €	1τεμ
31	HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3F 3.6 Κάμερα Dome HDTVI 1080p EXIR, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		40,00 €	1τεμ
32	HIKVISION DS-2CE56D0T-VFIR3F Κάμερα Dome 4 in 1, 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm (γωνία θέασης 32° ~ 102.25°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 131x102 mm		63,33 €	1τεμ
33	HIKVISION DS-2CE5AD0T-VPIT3F Κάμερα Dome 4in1 1080p, με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm (γωνία θέασης 32° ~ 102.25°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40m, κατανάλωση 4 W, IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, (διάμετρος x ύψος) 141x100 mm, βάρος 0.8 kg		65,00 €	1τεμ
34	HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPF 2.8 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20m, IP 66 πλαστικό περίβλημα, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x155 mm		31,67 €	1τεμ
35	HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF 2.8 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTVI/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		33,33 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
36	HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF 3.6 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x150 mm		33,33 €	1τεμ
37	HIKVISION DS-2CE16D0T-IRE 2.8 Κάμερα Bullet HDTV 1080p, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, IP66, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial) , κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x βάθος) 70x155 mm		38,33 €	1τεμ
38	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p EXIR με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 86x220x82 mm		43,33 €	1τεμ
39	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3F 3.6 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p EXIR με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 86x220x82 mm		43,33 €	1τεμ
40	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3E 2.8 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial) , κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		43,33 €	1τεμ
41	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT3E 3.6 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.63°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial) , κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		43,33 €	1τεμ
42	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5F 3.6 Κάμερα Bullet 4 in 1, 1080p EXIR με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου με σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6mm (γωνία θέασης 82.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, κατανάλωση 6 W, (ΠxBxY) 86x220x82 mm		48,33 €	1τεμ
43	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5F 6.0 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR, εξωτερικού χώρου, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS και σταθερό φακό 6 mm (γωνία θέασης 54°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, κατανάλωση 6 W, (ΠxBxY) 86x220x82 mm		48,33 €	1τεμ
44	HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5E 3.6 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.63°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, IP66, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial) , κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		51,67 €	1τεμ
45	HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3F Κάμερα Bullet 4in1 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm (γωνία θέασης 32° ~ 102.25°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40m, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 92x270x85 mm		63,33 €	1τεμ
46	HIKVISION DS-2CE16D0T-VFIR3E Κάμερα Bullet HDTV 1080p, εξωτερικού χώρου, με φακό μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12 mm (γωνία θέασης 32° ~ 102.25°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40m, IP66, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial) , κατανάλωση 6.5 W, (ΠxBxY) 92x270x89 mm		65,00 €	1τεμ

HikVision TVI 1080p Premium Line D3T Cameras **New Series**

OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C

Low Light, 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range

Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV / CVI / AHD / CVBS)



47	HIKVISION DS-2CE76D3T-ITMF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 106°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 4.6 W, (ΠxBxY) 83x90x68 mm.		43,33 €	1τεμ
48	HIKVISION DS-2CE78D3T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 106°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό σώμα και πλαστική βάση, IP67, κατανάλωση 4.6 W, (διάμετρος x ύψος) 110x91 mm		48,33 €	1τεμ
49	HIKVISION DS-2CE57D3T-VPITF 3.6 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με ανθρακικό φίλτρο προστασίας IK10, επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 4.6 W, (διάμετρος x ύψος) 111x83 mm		51,67 €	1τεμ
50	HIKVISION DS-2CE79D3T-IT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 31°~102°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 70 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 7.7 W, (ΠxBxY) 24x134x111 mm		80,00 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
51	HIKVISION DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 31°~102°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 70 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, κατανάλωση 7.7 W, (διάμετρος x ύψος) 145x111 mm, βάρος 0.83 kg		80,00 €	1τεμ
52	HIKVISION DS-2CE16D3T-ITF 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 106°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 4.6 W, (ΠxBxY) 61x159x58mm		43,33 €	1τεμ
53	HIKVISION DS-2CE16D3T-IT3F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 50 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 5.6 W, (ΠxBxY) 87x218x82 mm		53,33 €	1τεμ
54	HIKVISION DS-2CE19D3T-IT3ZF Κάμερα Bullet 4in1 1080p, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 31°~102°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 70 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, μεταλλική βάση, IP67, κατανάλωση 7.7 W, (ΠxBxY) 92x255x85 mm		80,00 €	1τεμ

HikVision TVI 1080p Premium Line D8T Cameras **New Series**

OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C










Ultra Low Light, 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range

Τάση τροφοδοσίας 12V, τα μοντέλα με κατάληξη **E** διαθέτουν **PoC** (Power over Coaxial).









Συνδυάζονται με τα καταγραφικά που έχουν κατάληξη Kx/P Turbo HD 4.0.

Μέσω ομοαξονικού καλωδίου RG6, RG59, mini RG59 η τροφοδοσία μπορεί να φτάσει έως τα 200m.

Με καλώδιο UTP στα 100m.

55	HIKVISION DS-2CE56D8T-IRS 2.8 Κάμερα mini Dome HDTV 1080p EXIR 2.0, εσωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 94.5°), ενσωματωμένο μικρόφωνο, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 5 W, (ΠxBxY) 100x97x47 mm		60,00 €	1τεμ
56	HIKVISION DS-2CE56D8T-ITM 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 3.5 W, (ΠxBxY) 83x91x68 mm		48,33 €	1τεμ
57	HIKVISION DS-2CE56D8T-ITME 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial), κατανάλωση 3.5 W, (ΠxBxY) 83x91x68 mm		51,67 €	1τεμ
58	HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 4 W, IP67, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		56,67 €	1τεμ
59	HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3F 3.6 Κάμερα Dome (τύπου turret) 4in1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 4 W, IP67, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		56,67 €	1τεμ
60	HIKVISION DS-2CE56D8T-VPIT 2.8 Κάμερα Dome HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 104°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 3.5 W, IP67, (διάμετρος x ύψος) 111x83 mm		56,67 €	1τεμ
61	HIKVISION DS-2CE56D8T-VPIT 3.6 Κάμερα Dome HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία, σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 3.5 W, IP67, (διάμετρος x ύψος) 111x83 mm		56,67 €	1τεμ
62	HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITF 2.8 Κάμερα Dome 4in1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 104°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 30 m, WDR 130dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 3.4W, διάμετρος x ύψος 111x83 mm		56,67 €	1τεμ
63	HIKVISION DS-2CE56D8T-VPITE 2.8 Κάμερα Dome HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), κατανάλωση 3.5 W, IP67, (διάμετρος x ύψος) 111x83 mm		58,33 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
64	HIKVISION DS-2CE56D8T-ITZ Κάμερα Dome HDTV1 1080p EXIR 2.0, εσωτερικού χώρου, υψηλής αισθητικής, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 32.1°~103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP50, πλαστικό περίβλημα, κατανάλωση max 7 W, (διάμετρος x ύψος) 136x102 mm		95,00 €	1τεμ
65	HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3Z Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 32.1°~103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση max 8 W, (ΠxBxY) 124x134x111 mm		95,00 €	1τεμ
66	HIKVISION DS-2CE56D8T-IT3ZE Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 32.1°~103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), κατανάλωση max 8 W, (ΠxBxY) 124x134x111 mm		100,00 €	1τεμ
67	HIKVISION DS-2CE5AD8T-VPIT3Z Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8~12 mm (γωνία θέασης 32.1°~103°) auto focus, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, κατανάλωση max 6 W, (διάμετρος x ύψος) 141x100 mm, βάρος 0.8 kg		96,67 €	1τεμ
68	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT 2.8 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 61x163x58 mm		48,33 €	1τεμ
69	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT 3.6 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 61x163x58 mm		48,33 €	1τεμ
70	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT 2.8 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), (ΠxBxY) 61x163x58 mm		48,33 €	1τεμ
71	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT 3.6 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), (ΠxBxY) 61x163x58 mm		48,33 €	1τεμ
72	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3 2.8 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
73	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
74	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
75	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E 2.8 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
76	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3E 3.6 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
77	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5 3.6 Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		65,00 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
78	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5 6.0 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 6.0 mm (γωνία θέασης 54.4°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		65,00 €	1τεμ
79	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT5E 3.6 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 82.6°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 4 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		65,00 €	1τεμ
80	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3Z Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8-12mm (γωνία θέασης 32.1°~103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση max 9 W, (ΠxBxY) 92x270x89 mm		96,67 €	1τεμ
81	HIKVISION DS-2CE16D8T-IT3ZE Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8-12mm (γωνία θέασης 32.1° ~ 103°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial), κατανάλωση max 9 W, (ΠxBxY) 92x270x89 mm		98,33 €	1τεμ
82	HIKVISION DS-2CS54D8T-PIH 3.7 Κρυφή μικροσκοπική κάμερα pinhole 2in1 1080p με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVBS (κοινή αναλογική), κατάλληλη για τοποθέτηση σε ATMs και άλλους χώρους, σταθερός φακός 3.7mm (γωνία θέασης 71.4°), WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 1.5 W, (ΠxBxY) 32x22x32 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		81,67 €	1τεμ

HikVision TVI 1080p Premium Line D8T-PIR Cameras New Series

OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C
Ultra Low Light, 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range




Διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης PIR εμβέλειας 11μέτρων καθώς και λευκό LED. Η ανίχνευση κίνησης από τον αισθητήρα PIR αποστέλλεται στο καταγραφικό και συνδυάζεται με την ανίχνευση κίνησης με λειτουργία AND για την αποφυγή λανθασμένων συναγεμύων.

83	HIKVISION DS-2CE38D8T-PIR 2.8 Κάμερα Cube HDTV 1080p EXIR 2.0, εσωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 11 m και γωνία ανίχνευσης 110°, ενσωματωμένο μικρόφωνο, OSD menu Up The Coax (UTC), κατανάλωση 5 W, (ΠxBxY) 66 x41x104 mm χωρίς τη βάση.		40,00 €	1τεμ
84	HIKVISION DS-2CE71D8T-PIRL 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 11 m και γωνία ανίχνευσης 110°, δυνατότητα σήμανσης συναγεμυού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.5 W, (διάμετρος x ύψος) 110x90 mm.		48,33 €	1τεμ
85	HIKVISION DS-2CE11D8T-PIRL 2.8 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 11 m και γωνία ανίχνευσης 110°, δυνατότητα σήμανσης συναγεμυού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.5 W, (ΠxBxY) 68x180x70 mm.		50,00 €	1τεμ
86	HIKVISION DS-2CE12D8T-PIRL 2.8 Κάμερα Bullet HDTV 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 11 m και γωνία ανίχνευσης 110°, ισχυρός λευκός φωτισμός για σήμανση συναγεμυού ή έγχρωμη εικόνα τη νύχτα (λειτουργεί σαν φωτιστικό αναμμένο όλη τη νύχτα), OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.5 W, (ΠxBxY) 89x225x81 mm.		58,33 €	1τεμ












HikVision TVI 1080p ColorVu DFT Series Cameras

Διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV / CVI / AHD / CVBS),
Φακό F1.0 και ευαισθησία 0.0005Lux, OSD menu Up The Coax (UTC)
με πρωτόκολλο HIKVISION-C 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range,
White Light χαμηλής έντασης, διαθέτουν μόνο **έγχρωμη έξοδο ημέρα και νύχτα**



87	HIKVISION DS-2CE72DFT-F 3.6 Κάμερα Dome (τύπου turret) 4in1 1080p, ColorVu, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 83.6°), εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία για έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 3 W, (διάμετρος x ύψος) 110x86 mm.		66,67 €	1τεμ
88	HIKVISION DS-2CE10DFT-F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 1080p, ColorVu, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 83.6°), εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία για έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 20 m, WDR 120dB, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 3 W, (ΠxBxY) 68x181x70 mm.		63,33 €	1τεμ
89	HIKVISION DS-2CE12DFT-F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 1080p, ColorVu, εξωτερικού χώρου, με σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 83.6°), εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία για έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.2 W, (ΠxBxY) 68x181x70 mm.		75,00 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision TVI 1080p Pro Line D9T Cameras Starlight Υβριδική λειτουργία με επιπρόσθετη κοινή αναλογική έξοδο CVBS OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range, Low Light Τα μοντέλα με κατάληξη E διαθέτουν PoC (Power over Coaxial)				
90	HIKVISION DS-2CC52D9T-IT3E 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 103.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS – μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AF (Power over Coaxial) , κατανάλωση 4 W, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		128,33 €	1τεμ
91	HIKVISION DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE Κάμερα Dome HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία IK10, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8 ~ 12mm (γωνία θέασης 32.1° ~ 98°) auto focus, alarm in/out, IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή PoC.AT (Power over Coaxial) , κατανάλωση 6 W, (διάμετρος x ύψος) 146x124 mm, βάρος 2 kg., υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS – μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα.		191,67 €	1τεμ
92	HIKVISION DS-2CC12D9T-AIT3ZE Κάμερα Bullet HDTV1 1080p EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8 ~ 12mm (γωνία θέασης 32.1° ~ 98°) auto focus, IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή 24 VAC ή PoC.AT (Power over Coaxial) , κατανάλωση 7.5 W, (ΠxBxY) 92x270x89 mm. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως η προηγούμενη κάμερα		178,33 €	1τεμ
93	HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH Κάμερα Bullet HDTV1 1080p εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 5~50mm (γωνία θέασης 59.8°~6.2°) auto focus, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 110m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (low light), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS, ενσωματωμένη θερμική αντίσταση (heater) με θερμοστάτη, τροφοδοσία 12 VDC ή 24 VAC , κατανάλωση 20 W, (ΠxBxY) 101x314x108 mm		188,33 €	1τεμ
94	HIKVISION DS-2CC12D9T-E Κάμερα Box HDTV1 1080p, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS – μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα, τροφοδοσία 12 VDC ή POC (Power Over Coaxial), θύρα RS485, alarm in/out, κατανάλωση 7 W, (ΠxBxY) 70x149x58 mm. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΑΚΟΣ		138,33 €	1τεμ
HikVision TVI HD TVI 4.0 5MP Line H0T Cameras OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV1 / CVI / AHD / CVBS) Επιλογή μέσω OSD menu Video Frame Rate 2592x1944@18fps, 4MP@25fps, Entry Level, 2D DNR				
95	HIKVISION DS-2CE56H0T-ITPF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) εσωτερικού χώρου, 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, OSD menu Up The Coax (UTC), πλαστικό περίβλημα, κατανάλωση 4.3 W, (διάμετρος x ύψος) 85x76 mm		40,00 €	1τεμ
96	HIKVISION DS-2CE56H0T-ITMF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό σώμα και πλαστική βάση, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (ΠxBxY) 83x91x68 mm		45,00 €	1τεμ
97	HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό σώμα και πλαστική βάση, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		51,67 €	1τεμ
98	HIKVISION DS-2CE56H0T-VPITF 2.8 Κάμερα Dome 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1 / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με αντιβανδαλιστική προστασία IK10, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (διάμετρος x ύψος) 111x83 mm		58,33 €	1τεμ
99	HIKVISION DS-2CE56H0T-IT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.1°~95.7°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 6.3 W, (ΠxBxY) 124x134x110 mm		90,00 €	1τεμ
100	HIKVISION DS-2CE5A0H0T-VPIT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV1/CVI/AHD/CVBS, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.1° ~ 95.7°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, κατανάλωση 4.4 W, (διάμετρος x ύψος) 145x111 mm.		91,67 €	1τεμ



Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
101	HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (ΠxBxY) 61x163x58mm		45,00 €	1τεμ
102	HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 85.5°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		53,33 €	1τεμ
103	HIKVISION DS-2CE16H0T-IT5F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με σταθερό 3.6 mm (γωνία θέασης 80.1°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 80 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 4.3 W, (ΠxBxY) 87x226x82 mm		58,33 €	1τεμ
104	HIKVISION DS-2CE16H0T-IT3ZF Κάμερα Bullet 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.1°~95.7°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 6.3W, (ΠxBxY) 85x255x92 mm		91,67 €	1τεμ
105	HIKVISION DS-2CE16H0T-AIT3ZF Κάμερα Bullet 4in1 5MP, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.1°~95.7°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 40 m, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, τροφοδοσία 12 VDC ή 24 VAC και κατανάλωση 8.9 W, (ΠxBxY) 85x255x92 mm		101,67 €	1τεμ

HikVision TVI HD TVI 4.0 5MP Premium Series H8T Cameras




Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV / CVI / AHD / CVBS)

OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C

Επιλογή μέσω OSD menu Video Frame Rate 2560×1944@18fps, 4MP@25fps, 3D DNR, 130 dB Wide Dynamic Range, Ultra Low Light

106	HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.8 W, (διάμετρος x ύψος) 90×79 mm		68,33 €	1τεμ
107	HIKVISION DS-2CE57H8T-VPITF 2.8 Κάμερα Dome 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.8 W, (διάμετρος x ύψος) 111×82 mm		80,00 €	1τεμ
108	HIKVISION DS-2CE78H8T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό σώμα και πλαστική βάση, IP67, κατανάλωση 5.8 W, (διάμετρος x ύψος) 110×91mm		78,33 €	1τεμ
109	HIKVISION DS-2CE79H8T-IT3Z Κάμερα Dome (τύπου turret), HDTV 5MP, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.3°~92.3°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 7.4 W, (ΠxBxY) 124x134x111 mm		130,00 €	1τεμ
110	HIKVISION DS-2CE5AH8T-VPIT3Z Κάμερα Dome (τύπου turret), HDTV 5MP, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.3°~92.3°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, κατανάλωση 5.7 W, (διάμετρος x ύψος) 145×111mm		138,33 €	1τεμ
111	HIKVISION DS-2CE16H8T-ITF 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / CVI / AHD / CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.8 W, (ΠxBxY) 61x159x58mm		68,33 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
112	HIKVISION DS-2CE16H8T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60 m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.8 W, (ΠxBxY) 87x218x82 mm		80,00 €	1τεμ
113	HIKVISION DS-2CE16H8T-IT5F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 5MP, εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 80 m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 6.6 W, (ΠxBxY) 87x218x82 mm		85,00 €	1τεμ
114	HIKVISION DS-2CE19H8T-IT3Z Κάμερα Bullet HDTV 5MP, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 29.3°~92.3°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 80m, υψηλή ευαισθησία (ultra low light), 130 dB WDR, 3D DNR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 7 M/Z, 4 W, (ΠxBxY) 92x255x85 mm		130,00 €	1τεμ







HikVision TVI HD TVI 4.0 8MP 4K Νέα σειρά U1T Cameras

OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C


Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV / CVI / AHD / CVBS)

Επιλογή μέσω OSD menu Video Frame Rate 8MP 4K 3840x2160@12,5fps, 4MP@25fps, 2D DNR, 105 dB Digital Wide Dynamic Range







Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα καταγραφικά HTHI-Kx και HUHI-Kx (εκτός του DS-7204HUHI-K1)

115	HIKVISION DS-2CE76U1T-ITMF 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.3 W, (διάμετρος x ύψος) 90x79 mm		73,33 €	1τεμ
116	HIKVISION DS-2CE57U1T-VPITF 2.8 Κάμερα Dome 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.3 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		88,33 €	1τεμ
117	HIKVISION DS-2CE78U1T-IT3F 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.3 W, (διάμετρος x ύψος) 110x91mm		48,96 €	1τεμ
118	HIKVISION DS-2CE56U1T-ITZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εσωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), πλαστική, κατανάλωση 6.4 W, (διάμετρος x ύψος) 136x102mm		148,33 €	1τεμ
119	HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 8.6 W, (ΠxBxY) 124x134x111 mm		148,33 €	1τεμ
120	HIKVISION DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, κατανάλωση 6.4 W, (διάμετρος x ύψος) 145x111mm		148,33 €	1τεμ
121	HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 5.3 W, (ΠxBxY) 61x160x58mm		73,33 €	1τεμ
122	HIKVISION DS-2CE16U1T-IT3F 2.8 Κάμερα Bullet 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60 m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα και βάση, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 5.3 W, (ΠxBxY) 87x218x82 mm		88,33 €	1τεμ
123	HIKVISION DS-2CE16U1T-IT5F 3.6 Κάμερα Bullet 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, σταθερό φακό 3.6 mm (γωνία θέασης 79°), υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 80 m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα και βάση, υπόλοιπο σώμα πλαστικό, IP67, κατανάλωση 5.9 W, (ΠxBxY) 87x218x82 mm		90,00 €	1τεμ
124	HIKVISION DS-2CE19U1T-IT3ZF Κάμερα Bullet 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγμένη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 80m, υψηλή ευαισθησία, 105 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, (ΠxBxY) 92x255x85 mm		148,33 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision TVI HD TVI 4.0 8MP 4K Νέα σειρά U7T Cameras OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C Οι κάμερες με κατάληξη F διαθέτουν επιλογή εξόδου 4 in 1 (HDTV / CVI / AHD / CVBS) Επιλογή μέσω OSD menu Video Frame Rate 8MP 4K 3840x2160@12,5fps, 4MP@25fps, 3D DNR, 130 dB Wide Dynamic Range, Ultra Low Light , 4 in 1 output Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα καταγραφικά HTHI-Kx και HUIHI-Kx (εκτός του DS-7204HUIHI-K1)				
125	HIKVISION DS-2CE79U7T-IT3ZF Κάμερα Dome (τύπου turret), 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 60m, υψηλή ευαισθησία (starlight), 130 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 8.9 W. (ΠxΒxΥ) 124x134x111 mm		188,33 €	1τεμ
126	HIKVISION DS-2CE19U7T-IT3ZF Κάμερα Bullet 4in1 8MP (4K), εξωτερικού χώρου, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS, τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.7~13.5 mm (γωνία θέασης 45.6°~108.1°), auto focus, υπέρυθρο φωτισμό EXIR 2.0 εμβέλειας ως 80m, υψηλή ευαισθησία (starlight), 130 dB DWDR, OSD menu Up The Coax (UTC), μεταλλική, IP67, κατανάλωση 9.4 W. (ΠxΒxΥ) 92x255x85 mm.		188,33 €	1τεμ
HikVision TVI HD TVI 4.0 8MP 4K Νέα σειρά U8T Cameras OSD menu Up The Coax (UTC) με πρωτόκολλο HIKVISION-C Επιλογή μέσω OSD menu Video Frame Rate 8MP 4K 3840x2160@12,5fps, 4MP@25fps, 3D DNR, 120 dB Wide Dynamic Range, Ultra Low Light , 2 in 1 output Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα καταγραφικά HTHI-Kx και HUIHI-Kx (εκτός του DS-7204HUIHI-K1)				
127	HIKVISION DS-2CE78U8T-IT3 2.8 Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 8MP (4K) EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 60m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS - μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.8 W, (διάμετρος x ύψος) 110x96 mm.		PROMO 115,00 €	1τεμ
128	HIKVISION DS-2CE79U8T-IT3Z Κάμερα Dome (τύπου turret) HDTV 8MP (4K) EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 108.1°~45.6°) auto focus, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR, εμβέλειας ως 80 m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS - μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 14 W. (ΠxΒxΥ) 124x134x111 mm.		PROMO 195,00 €	1τεμ
129	HIKVISION DS-2CE18U8T-IT3 2.8 Κάμερα Bullet HDTV 8MP (4K) EXIR 2.0, εξωτερικού χώρου, με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8 mm (γωνία θέασης 102.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 60m, WDR 120dB, υψηλή ευαισθησία (starlight), 3D DNR, επιπλέον κοινή αναλογική έξοδο CVBS - μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινή αναλογική κάμερα, OSD menu Up The Coax (UTC), IP67, κατανάλωση 4.8 W, (διάμετρος x ύψος) 70x225 mm.		PROMO 126,67 €	1τεμ
Hidden Cameras TVI 1080p				
130	CROW SWAN 1080p 3in1 Κρυφή κρυφή κάμερα pinhole 1080p της CROW, 3 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/AHD/CVBS και ενσωματωμένο μικρόφωνο, εντός ανιχνευτή κίνησης PIR, που λειτουργεί πλήρως, Σταθερός φακός 4.3mm, ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, αισθητήριο 1/2.9" 2.24MP SONY EXMOR NIR, ευαισθησία 0.002 Lux, auto shutter speed, AGC, 3DNR, ATW, D-WDR, BLC, HLC, S/N >= 80dB, OSD menu, privacy masking. Για τον ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης PIR: εμβέλεια ανίχνευσης ως 15 m, γωνία κάλυψης 90°, ρύθμιση ευαισθησίας και παλμών, επιλεγόμενη αποφυγή ανίχνευσης κατοικίδιων για 15 ή 25 κιλιά. Τροφοδοσία 12Vdc, κατανάλωση PIR 5 – 14 mA / κάμερας 100 mA, (ΠxΒxΥ) 61x38x123mm.		103,33 €	1τεμ
131	CROW SWAN C-CAM 4MP 4in1 , με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS και ενσωματωμένο μικρόφωνο, εντός ανιχνευτή κίνησης PIR, που λειτουργεί πλήρως, Σταθερός φακός 4.3mm, ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, αισθητήριο 1/2.8" 5.69MP SONY EXMOR-R STARVIS, auto shutter speed, AGC, 3DNR, White Balance, D-WDR, BLC, HLC, Defog, OSD menu, privacy masking. Για τον ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης PIR: εμβέλεια ανίχνευσης ως 15 m, γωνία κάλυψης 90°, ρύθμιση ευαισθησίας και παλμών, επιλεγόμενη αποφυγή ανίχνευσης κατοικίδιων για 15 ή 25 κιλιά. Τροφοδοσία 12DC, κατανάλωση PIR 5 – 14 mA / κάμερας 120mA, (ΠxΒxΥ) 61x38x123 mm		115,00 €	1τεμ
132	CROW JBF-501 Module κάμερας (πλακέτα) pinhole 3 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV / AHD / CVBS και ενσωματωμένο μικρόφωνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κρυφή κάμερα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, Σταθερός φακός 4.3mm, ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, αισθητήριο 1/2.8" 5.69MP SONY EXMOR-R STARVIS, auto shutter speed, AGC, 3DNR, White Balance, D-WDR, BLC, HLC, S/N >= 80dB, OSD menu, privacy masking, τροφοδοσία 12Vdc, κατανάλωση 100 mA, (ΠxΥ) 32x32 mm. Η έξοδος είναι προεπιλεγμένη σε HDTV και με το μπουτόν που υπάρχει στην πλακέτα μπορεί, εύκολα και χωρίς monitor, να μετατραπεί σε AHD ή αναλογική (CVBS).		66,70 €	1τεμ
133	CROW JBF-504 Module κάμερας (πλακέτα) pinhole 4MP, 4 in 1, με επιλεγόμενη έξοδο HDTV/CVI/AHD/CVBS και ενσωματωμένο μικρόφωνο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κρυφή κάμερα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, Σταθερός φακός 4.3mm, ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, αισθητήριο 1/2.8" 5.69MP SONY EXMOR-R STARVIS, auto shutter speed, AGC, 3DNR, White Balance, D-WDR, BLC, HLC, Defog, OSD menu, privacy masking, τροφοδοσία 12DC, κατανάλωση 120 mA, (ΠxΥ) 32x32 mm. Η έξοδος είναι προεπιλεγμένη σε HDTV και με το μπουτόν που υπάρχει στην πλακέτα μπορεί, εύκολα και χωρίς monitor, να μετατραπεί σε CVI, AHD ή αναλογική (CVBS).		80,00 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision Speed Dome PTZ TVI 720p & 1080p Cameras or (HDTVI / CVBS)				
134	<p>HIKVISION DS-2AE4215T-D3 (C) Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εσωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 15x (5 ~75mm), εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, κάθετη κίνηση 5°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -10°C ~ +50°C, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 12 W, (διάμετρος x ύψος) 165x180 mm. Κατάλληλη για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή επιφανειακή στήριξη επί της οροφής</p>		301,67 €	1τεμ
135	<p>HIKVISION DS-2AE4215TI-D (C) Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 15x (5 ~75mm), υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 100 m, αυτόματα προσαρμοζόμενος βάσει του zoom του φακού, εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux με IR, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1° ~ 80°/sec και 80°/sec για preset, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 20 W, (διάμετρος x ύψος) 165x295 mm</p>		326,67 €	1τεμ
136	<p>HIKVISION DS-2AE4225TI-D (C) Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 25x (4.8 ~120mm), WDR 120 dB, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 100 m, αυτόματα προσαρμοζόμενος βάσει του zoom του φακού, εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux με IR, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 20 W, (διάμετρος x ύψος) 165x295 mm</p>		403,33 €	1τεμ
137	<p>HIKVISION DS-2AE5232T-A (C) Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 32x (4.8 ~153mm), WDR 120 dB, εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~250°/sec και 250°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~150°/sec και 150°/sec για preset, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 24 W, (διάμετρος x ύψος) 220x326 mm</p>		596,67 €	1τεμ
138	<p>HIKVISION DS-2AE5225TI-A (C) Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 25x (4.8 ~120mm), WDR 120 dB, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 150 m, αυτόματα προσαρμοζόμενος βάσει του zoom του φακού, εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux με IR, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1° ~ 120°/sec και 120°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15° ~ 90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 30 W, (διάμετρος x ύψος) 208x305 mm</p>		440,00 €	1τεμ
139	<p>HIKVISION DS-2AE7232TI-A Κάμερα Speed Dome HDTVI 1080p νέας γενιάς, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", οπτικό zoom 32x (4.8 ~153mm), WDR 120 dB, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 150 m, αυτόματα προσαρμοζόμενος βάσει του zoom του φακού, εξαιρετική ευαισθησία ως 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux με IR, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec, κάθετη κίνηση -15°~90°(auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec, επιλεγόμενη αναλογική έξοδος CVBS, -30°C ~ +65°C, βαθμός προστασίας IP66, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 40 W, (διάμετρος x ύψος) 220x353 mm</p>		706,67 €	1τεμ

Κατάλογος Καμερών 04 / 2019

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision PTZ Accessories				
140	HIKVISION DS-1602ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για κάμερες speed dome της HIKVISION. (Π×Β×Υ) 97×305×182 mm		23,33 €	1τεμ
141	HIKVISION DS-1276ZJ corner Μεταλλική βάση για στήριξη καμερών speed dome σε γωνία τοίχου		33,33 €	1τεμ
142	HIKVISION DS-1602ZJ pole Μεταλλική βάση για στήριξη speed dome σε στύλο μέγιστης διαμέτρου 125mm. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφικτήρες με άλλα του εμπορίου.		33,33 €	1τεμ
144	HIKVISION DS-1604ZJ Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε τοίχο, με αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. (Π×Β×Υ) 171×356×255mm		61,67 €	1τεμ
145	HIKVISION DS-1604ZJ-box Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε τοίχο, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. (Π×Β×Υ) 171×396×281mm.		80,00 €	1τεμ
146	HIKVISION DS-1604ZJ-corner Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε γωνία τοίχου, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. (Π×Β×Υ) 207×465×262mm, βάρος 4.3 kg		76,67 €	1τεμ
147	HIKVISION DS-1604ZJ-box-corner Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε γωνία τοίχου, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. (Π×Β×Υ) 256×543×314mm, βάρος 6.2 kg		100,00 €	1τεμ
148	HIKVISION DS-1604ZJ-pole Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε στύλο διαμέτρου 67-127mm, με αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφικτήρες, με άλλα του εμπορίου. (Π×Β×Υ) 171×356×262mm χωρίς τον πίσω αντάπτορα, βάρος 3.8kg		76,67 €	1τεμ
149	HIKVISION DS-1604ZJ-box-pole Ως ανωτέρω βάση, αλλά με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, για στύλο διαμέτρου 100-200mm. (Π×Β×Υ) 192×396×314mm χωρίς τον πίσω αντάπτορα, βάρος 5.7kg		98,33 €	1τεμ
150	HIKVISION DS-1619ZJ Μεταλλική βάση τύπου Swan neck (λαϊμού κύκνου), για κρεμαστή τοποθέτηση κάμερας speed dome. (πλάτος x ύψος) 455x842 mm		90,00 €	1τεμ
151	HIKVISION DS-1661ZJ Μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή. (διάμετρος x ύψος) 117x200 mm.		26,67 €	1τεμ
152	HIKVISION DS-1663ZJ Κοντή μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή. (διάμετρος x ύψος) 117x57 mm		11,67 €	1τεμ
153	HIKVISION DS-1605ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για IP κάμερες speed dome DS-2DE4Ax20IW-DE (Π×Β×Υ) 172×229×184 mm		28,33 €	1τεμ
154	HIKVISION DS-1275ZJ Προσαρμογέας στήριξης σε γωνία τοίχου σε στύλο γενικής χρήσης. (ΠxBxY) 127×46×250 mm. Για κάμερα speed dome απαιτείται ο βραχίονας - βάση τοίχου DS-1602ZJ ενώ για σταθερή κάμερα bullet ή dome η κατάλληλη για την κάμερα μεταλλική βάση τοίχου - κουτί συνδέσεων. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου από 125 mm θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφικτήρες με άλλα του εμπορίου.		23,33 €	1τεμ
155	HIKVISION DS-1293ZJ Μεταλλική βάση με εσωτερική όδευση καλωδίων και περιστρεφόμενη κεφαλή για στήριξη κάμερας τύπου Box, σε τοίχο. Συνδυάζεται με τον προσαρμογέα DS-1276ZJ για στήριξη σε γωνία τοίχου και τον DS-1275ZJ για στήριξη σε στύλο. Μήκος 297mm		15,00 €	1τεμ