


























Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Cube, Dome Indoor - Outdoor, Indoor PTZ				
1	HIKVISION DS-2CD2420F-IW 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP, εσωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98.5°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m και γωνία ανίχνευσης 80°, μικρόφωνο, μεγάφωνο, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 64 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 70x92x133 mm με διπλωμένη βάση. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		135,00 €	1τεμ
2	HIKVISION DS-2CD2442FWD-IW 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 4MP, εσωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 105.8°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 8 m και γωνία ανίχνευσης 90°, μικρόφωνο, μεγάφωνο, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 70x92x133 mm με διπλωμένη βάση. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		163,33 €	1τεμ
3	HIKVISION DS-2CD2542FWD-IWS 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα mini Dome 4MP, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, 1/3", 120dB WDR, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, υπέρυθρος φωτισμός (IR) βέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, μικρόφωνο, έξοδος ήχου, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος / έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK08 , τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 99x53x97 mm		250,00 €	1τεμ
4	HIKVISION DS-2CD2142FWD-IWS 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Dome 4MP, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, είσοδος & έξοδος ήχου, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK08 , τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		198,33 €	1τεμ
5	HIKVISION DS-2CD2F22FWD-I2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κινητή (Pan & Tilt) κάμερα Dome 2MP, εσωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, οριζόντια κίνηση -90°~90°, κάθετη κίνηση 0° ~ 75°, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, ROI, H.264+, είσοδος & έξοδος ήχου, Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 9 W, (διάμετρος x ύψος) 120x87 mm		170,00 €	1τεμ
6	HIKVISION DS-2DE2202I-DE3/W Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Speed Dome 2MP full HD 1080p, εσωτερικού χώρου, οπτικό zoom 2x (3.6-8mm) 1/3", υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 20 m, οριζόντια κίνηση 0° ~ 350°, κάθετη κίνηση 0° ~ 90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1° ~ 60°/sec, κάθετη ταχύτητα 0.1° ~ 50°/sec, 300 presets, ευαισθησία 0.05 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, DWDR, 3D DNR, HLC/BLC, ROI, μικρόφωνο, είσοδος & έξοδος ήχου, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video / edge recording, βαθμός στεγανότητας IP54, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 9 W, (διάμετρος x ύψος) 125x132 mm		306,67 €	1τεμ
7	HIKVISION DS-2CD2110F-I 2.8mm Δικτυακή κάμερα Dome 1.3MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98.5°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 64 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10 , τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		113,33 €	1τεμ
8	HIKVISION DS-2CD2120F-I 2.8mm Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με ανάλυση 2MP full HD 1080p (25fps)		125,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017


No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
9	HIKVISION DS-2CD2122FWD-I 2.8mm Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		153,33 €	1τεμ
10	HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 2.8mm Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		165,00 €	1τεμ
11	HIKVISION DS-2CD2152F-I 4mm Δικτυακή κάμερα Dome 5MP, 1/3", σταθερός φακός 4mm, Digital WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm.		173,33 €	1τεμ
12	HIKVISION DS-2CD2322WD-I 2.8mm Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (διάμετρος x ύψος) 127x98 mm		175,00 €	1τεμ
13	HIKVISION DS-2CD2342WD-I 2.8mm Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με ανάλυση 4MP		186,67 €	1τεμ
14	HIKVISION DS-2CD2542FWD-IS2.8 Δικτυακή κάμερα mini Dome 4MP, εξωτερικού / εσωτερικού χώρου, 1/3", 120dB WDR, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, μικρόφωνο, έξοδος ήχου, 1 είσοδος / έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK08, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 99x53x97 mm.		236,67 €	1τεμ
15	HIKVISION DS-2CD2720F-I Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, vandal-proof (IK10), 1/3", φακός μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8-12mm (γωνία θέασης 113°-33.8°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.07 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, digital WDR, 3D DNR, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (διάμετρος x ύψος) 140x100 mm		225,00 €	1τεμ
16	HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", φακός μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8-12mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, 1-ch audio I/O, 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.5 W, (διάμετρος x ύψος) 140x100 mm		343,33 €	1τεμ
17	HIKVISION DS-2CD4D26FWD-IZS Δικτυακή κάμερα Dome 2MP full HD 1080p, DARKFIGHTER LITE, εξωτερικού χώρου, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία 0.002Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, τηλεχειριζόμενος φακός motorized zoom, 2.8-12mm DC Auto Iris, υπέρυθρος φωτισμός (SMART IR) εμβέλειας ως 30 m, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, ROI, H.265+, αναλογική έξοδος video (CVBS), 1-ch audio I/O, 2 alarm pruts, 2 relay outputs, RS485, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, θερμοκρασία λειτουργίας -30° ~ +60° C, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8 W, (διάμετρος x ύψος) 150x134 mm		491,67 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017				
No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Bullet Outdoor				
18	HIKVISION DS-2CD2020F-I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 85ο), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 7 W, (ΠxΒxΥ) 60x139x77 mm		125,00 €	1τεμ
19	HIKVISION DS-2CD2022WD-I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, σειρά R6, 1/2.8", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 90ο), 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 61x154x70 mm		148,33 €	1τεμ
20	HIKVISION DS-2CD2042WD-I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 83ο), 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W, (ΠxΒxΥ) 61x154x70 mm		165,00 €	1τεμ
21	HIKVISION DS-2CD2052-I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 5MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός φακός 4mm, Digital WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.5 W, (ΠxΒxΥ) 61x154x70 mm		173,33 €	1τεμ
22	HIKVISION DS-2CD2T22WD-I5 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP EXIR, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός φακός 4mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 50 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (διάμετρος βάσης x μήκος) 105x300 mm		175,00 €	1τεμ
23	HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP EXIR, 1/3", εξωτερικού χώρου, σταθερός φακός 4mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 50 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 7.5 W, (διάμετρος βάσης x μήκος) 105x300 mm		193,33 €	1τεμ
24	HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 6mm Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με υπέρυθρο φωτισμό (IR) εμβέλειας ως 80 m και κατανάλωση 10.5 W		206,67 €	1τεμ
25	HIKVISION DS-2CD2T52-I5 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 5MP EXIR, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός φακός 4mm, Digital WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 50 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (διάμετρος βάσης x μήκος) 105x300 mm		193,33 €	1τεμ




Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017







No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
26	HIKVISION DS-2CD2620F-I Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", φακός μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.07 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, digital WDR, 3D DNR, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (ΠxBxY) 95x259x105 mm		221,67 €	1τεμ
27	HIKVISION DS-2CD2642FWD-IS Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, εξωτερικού χώρου, σειρά R6, 1/3", φακός μεταβλητής εστίασης (varifocal) 2.8~12mm, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.264+, 1-ch audio I/O, 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (ΠxBxY) 95x259x105 mm		338,33 €	1τεμ
28	HIKVISION DS-2CD4B26FWD-IZS Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP full HD 1080p, DARKFIGHTER LITE, εξωτερικού χώρου, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία 0.002Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, τηλεχειριζόμενος φακός motorized zoom 2.8~12mm DC Auto Iris, υπέρυθρος φωτισμός (SMART IR) εμβέλειας ως 30 m, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, ROI, H.265+, αναλογική έξοδος video (CVBS), 1-ch audio I/O, 1-ch alarm I/O, RS485, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, θερμοκρασία λειτουργίας -30° ~ +60° C, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 15 W, (ΠxBxY) 100x312x104 mm, βάρος 2.0 kg		491,67 €	1τεμ











IP Cameras Fisheye 360

29	HIKVISION DS-2CD2942F Δικτυακή κάμερα Dome 4MP Fisheye, πανοραμικής θέασης 360°, με πλήρη υποστήριξη από IVMS-4200, εξωτερικού χώρου, 1/3" progressive scan CMOS φακός 1.6mm, frame rate: 12.5fps (2560 x 1440), 25fps (1920x1080,1280x720), 3D DNR, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 64 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W, (διάμετρος x ύψος) 120x41 mm		286,67 €	1τεμ
30	HIKVISION DS-2CD2942F-I Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με επιπλέον υπέρυθρο φωτισμό (IR) εμβέλειας 8 mmm		400,00 €	1τεμ
31	HIKVISION DS-2CD2942F-IS Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, με υπέρυθρο φωτισμό (IR) εμβέλειας ως 8 m και εισόδους / εξόδους ήχου και alarm		410,00 €	1τεμ

HikVision IP Speed Dome PTZ Cameras

32	HIKVISION DS-2DE4220-AE3 Δικτυακή compact κάμερα Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 20x, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~160°/sec, κάθετη ταχύτητα 0.1°~120°/sec -10°C ~ +50°C, τροφοδοσία 24VAC/PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 165x180 mm για τοποθέτηση επί της οροφής και 165x168 mm για χωνευτή τοποθέτηση.		621,67 €	1τεμ
33	HIKVISION DS-2DE4220W-AE Δικτυακή κάμερα Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 20x, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24VAC/PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 179x240 mm, λοιπά χαρακτηριστικά όπως η προηγούμενη κάμερα.		621,67 €	1τεμ
34	HIKVISION DS-2DE4220W-DE Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 20x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~80°/sec, κάθετη με ταχύτητα 0.1°~80°/sec, ευαισθησία 0.05 Lux (color) - 0.01 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, Defog, HLC/ BLC, ROI, Analytics, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 20 W, (διάμετρος x ύψος) 165x295 mm		575,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017				
No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
35	HIKVISION DS-2DE4A220IW-DE Δικτυακή κάμερα mini IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 20x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 50 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~350°/sec, κάθετη ταχύτητα 0.1°~200°/sec, ευαισθησία 0.05 Lux (color) - 0.01 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC/BLC, Analytics, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12VDC/PoE+, κατανάλωση 18W, (διάμετρος x ύψος) 169x161 mm, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ZOOM 30x		733,33 €	1τεμ
36	HIKVISION DS-2DE5220IW-AE Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 20x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 150 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~400°/sec, κάθετη ταχύτητα 0.1°~200°/sec, ευαισθησία 0.02 Lux (color) - 0.002 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, Analytics, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία High-PoE ή 24 VAC, κατανάλωση 30 W, (διάμετρος x ύψος) 267x365 mm.		846,67 €	1τεμ
37	HIKVISION DS-2DE7230IW-AE Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 30x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 150 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, ευαισθησία 0.05 Lux (color) - 0.01 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, Analytics, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία High-PoE ή 24 VAC, κατανάλωση 40 W, (διάμετρος x ύψος) 220x353 mm, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ZOOM 20x		1.060,00 €	1τεμ
IP Pinhole Cameras				
38	DS-2CD6412FWD-L10-3.7 (Κυλινδρική Κεφαλή Pinhole) DS-2CD6412FWD-L20-3.7 (Τετράγωνη κεφαλή L type) DS-2CD6412FWD-L30-2.8 (Κεφαλή Tube) DS-2CD6412FWD-L30-4 (Κεφαλή Tube) Κεφαλές κρυφών IP καμερών μικρών διαστάσεων, που περιλαμβάνουν το αισθητήριο της κάμερας με τον φακό και ένα καλώδιο μήκους 8m, με το οποίο συνδέονται στο χωριστό επιτραπέζιο / επιτοίχιο interface DS-2CD6412FWD-C2. Λοιπά χαρακτηριστικά: φακός 3.7mm με γωνία θέασης 80° ή 2.8mm με γωνία θέασης 92°, ή 4mm με γωνία θέασης 73°, 1/3", 25fps σε ανάλυση 1280 x 960, 120dB WDR, ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπέρυθρων (ICR - True Day/Night), 3D DNR, HLC, Defog, EIS, BLC, rotate, ROI. Στην κάθε συσκευασία περιλαμβάνονται διάφορα αξεσουάρ στήριξης, κ.λπ.		Call	1τεμ
39	HIKVISION DS-2CD6412FWD-C2 Δικτυακό επιτραπέζιο / επιτοίχιο interface για δύο κεφαλές κρυφών καμερών σειράς DS-2CD6412FWD-Lxx. Λοιπά χαρακτηριστικά: analytics, 3 video streams, ROI, rotate (hallway) mode, motion detection, 1 είσοδος ήχου 3.5mm Mic in / Line in, 1 έξοδος ήχου 3.5mm, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS232, video output, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video / Edge recording, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6.5 W, (ΠxΒxΥ) 78x32x105 mm		Call	1τεμ
40	Δικτυακή κάμερα καταμέτρησης ανθρώπων (people counting), 1.3MP, εσωτερικού χώρου, που περιλαμβάνει: μια κεφαλή μικρών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 49x32x31 mm με το αισθητήριο της κάμερας και το φακό, ένα κάλυμμα της κεφαλής τύπου dome (διάμετρος x ύψος) 95x32 mm, μια κεντρική μονάδα (ΠxΒxΥ) 78x34x108 mm και ένα καλώδιο μήκους 8 m για τη σύνδεση της κεφαλής με την κεντρική μονάδα. Λοιπά χαρακτηριστικά: φακός 2.1mm @ F2.2 με γωνία θέασης 115°, για τοποθέτηση σε οροφή ύψους 2.5 ~ 3.4 m, 1/3", 25fps σε ανάλυση 1280 x 960, 120dB WDR, 0.01Lux, ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπέρυθρων (ICR - True Day/Night), 3D DNR, BLC, HLC, 3 video streams, ROI (4 περιοχές), rotate mode, motion detection, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS232, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 64 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία 12 VDC, κατανάλωση 6.5 W		Call	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 03 / 2017				
No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision PTZ Accessories				
41	HIKVISION DS-1602ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για κάμερες speed dome της HIKVISION (Π×Β×Υ) 97×305×182 mm		31,76 €	1τεμ
42	Hikvision DS-1602ZJ-box Μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome HIKVISION σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x200 mm		110,00 €	1τεμ
43	HIKVISION DS-1276ZJ corner Μεταλλική βάση για στήριξη καμερών speed dome σε γωνία τοίχου		38,33 €	1τεμ
44	HIKVISION DS-1602ZJ-box-corner Μεταλλική βάση για στήριξη καμερών speed dome με κουτί συνδέσεων για στήριξη σε γωνία τοίχου. (Π×Β×Υ) 256×546×314 mm, βάρος 8.4 kg		120,00 €	1τεμ
45	HIKVISION DS-1602ZJ pole Μεταλλική βάση για στήριξη speed dome σε στύλο μέγιστης διαμέτρου 125mm. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφιγκτήρες με άλλα του εμπορίου		45,00 €	1τεμ
46	HIKVISION DS-1602ZJ box-pole Μεταλλική βάση με κουτί συνδέσεων για στήριξη speed dome σε στύλο διαμέτρου 100 ως 200 mm. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφιγκτήρες με άλλα του εμπορίου (Π×Β×Υ) 210×601×314 mm, βάρος 6.48 kg		120,00 €	1τεμ
47	HIKVISION DS-1619ZJ Μεταλλική βάση τύπου Swan neck (λαιμού κύκνου), για κρεμαστή τοποθέτηση κάμερας speed dome, (πλάτος x ύψος) 455x842 mm		100,00 €	1τεμ
48	HIKVISION DS-1661ZJ Μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x200 mm.		35,00 €	1τεμ
49	HIKVISION DS-1663ZJ Κοντή μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x57 mm		16,67 €	1τεμ
50	HIKVISION DS-1605ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για IP κάμερες speed dome DS-2DE4Ax20IW-DE (Π×Β×Υ) 172×229×184 mm		31,67 €	1τεμ