

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
Video Encoders				
1	HIKVISION DS-6701HUHI Video encoder 1 εισόδου αναλογικής κάμερας TVI ως 5MP / CVI ως 2MP / AHD ως 2MP / CVBS, H.265+ , ανάλογη streaming 5 MP@12fps / 4 MP@15fps / 3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps, dual streams, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS485 που υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα κινητών καμερών, Ethernet 10/100, υποδοχή κάρτας Micro SD ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, -10°C~+55°C τροφοδοσία 12 VDC, κατανάλωση < 15 W, (ΠxBxY) 163x114x48 mm. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ DS-6704HUHI ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 4 / 8 / 16 ΕΙΣΟΔΩΝ DS-67xxHUHI-K, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ		337,00 €	1τεμ
2	HIKVISION DS-6701HFHIV Video encoder 1 εισόδου HDMI ή VGA ανάλογης ως UXGA (1600x1200)p / 60Hz, 1080p / 60Hz , κ.λπ. ανάλογη και frame rate streaming ως και αυτά της εισόδου, dual streams, VGA loop out, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS-485, RS-232, Ethernet 10/100, υποδοχή κάρτας Micro SD ως 128 GB για τοπική καταγραφή, -10°C~+55°C τροφοδοσία 12 VDC, κατανάλωση 6 W, (ΠxBxY) 128x114x48 mm		396,00 €	1τεμ
Entry Level IP Cameras, οικιακής χρήσης για διασύνδεση μόνο μέσω Hik-Connect Cloud				
3	HIKVISION DS-2CV2U21FD-IW(W) 2.8 Ασύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP, εσωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.028 Lux @ 2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο, σύνδεση Wi-Fi (WPS), υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία 5 VDC ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 6.5 W, (διάμετρος βάσης x ύψος) 64x112 mm		103,00 €	1τεμ
4	HIKVISION DS-2CV21021G0-IDW1(D) 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 114.5°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.028 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, συμπίεση H.265+ για πολύ περισσότερες ημέρες καταγραφής, ενσωματωμένο μικρόφωνο , σύνδεση Wi-Fi (WPS) με εξωτερική κεραία για μεγαλύτερη εμβέλεια ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 5 W, (ΠxBxY) 68x178x66 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ		94,00 €	1τεμ
5	HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW(W) 2.8 Ασύρματη δικτυακή κινητή (Pan & Tilt) κάμερα 2MP, εσωτερικού χώρου, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 105.8°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, δυνατότητα επιτραπέζιας τοποθέτησης ή στήριξης σε οροφή, τροφοδοσία 5 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 7 W, (διάμετρος βάσης x ύψος) 82x114 mm		119,00 €	1τεμ
6	HIKVISION DS-2CV2021G2-IDW(D) 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.018 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, HLC, ROI, συμπίεση H.265+, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , σύνδεση Wi-Fi (WPS) με 2 εξωτερικές κεραίες για μεγαλύτερη εμβέλεια ως και 120 m σε ανοικτό χώρο ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα / πλαστικό πίσω, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 7.2 W, (ΠxBxY) 89x176x73 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ.		136,00 €	1τεμ
7	HIKVISION DS-2CV2027G0-LDW 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Bullet 2MP ColorVu AcuSense, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 106°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / region entrance & exiting / face capture, false alarm filter by target classification (human & vehicle) , δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων από ενσωματωμένο μεγάφωνο , ενσωματωμένο μικρόφωνο, σύνδεση Wi-Fi (WPS) με 2 εξωτερικές κεραίες για μεγαλύτερη εμβέλεια ως και 120 m σε ανοικτό χώρο ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα / πλαστικό πίσω, τροφοδοσία 12VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 7 W, (ΠxBxY) 89x176x73 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ.		216,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP				
8	HIKVISION DS-2CV2121G2-IDW 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, 3D DNR, συμπίεση H.265+, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , σύνδεση Wi-Fi (WPS) με 2 εξωτερικές κεραίες για μεγαλύτερη εμβέλεια ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία 12VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, δεν υποστηρίζει PoE), κατανάλωση 6W, (διάμετρος x ύψος) 126x96.1 mm. HIK-CONNECT ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 'Η ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ		152,00 €	1τεμ
9	HIKVISION DS-2CV2141G2-IDW 2.8 Ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με ανάλυση 4MP, 1/2.7", σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 95°), κατανάλωση 7W. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ		174,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
10	HIKVISION DS-2CD2421G0-IW (V) 2.0 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP, εσωτερικού χώρου, H.265+/H.265, σταθερός υπερ-ευρυγώνιος φακός 2.0mm (γωνία θέασης 132°) , υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.028 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m και γωνία ανίχνευσης 90°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (ΠxBxY) 65.2x32.6x102.9 mm (σώμα κάμερας) και 75.5x75.6x88.1 mm (βάση). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		146,00 €	1τεμ
11	HIKVISION DS-2CD2421G0-IW (W) 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP, εσωτερικού χώρου, H.265+/H.265, σταθερός υπερ-ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 107°) , υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.028 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m και γωνία ανίχνευσης 90°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W, (ΠxBxY) 65.2x32.6x102.9 mm (σώμα κάμερας) και 75.5x75.6x88.1 mm (βάση). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		146,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP 1.0 Plus, H.265+				
12	HIKVISION DS-2CD1321-(F) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112.1°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.5W / 4.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x85.3 mm		87,00 €	1τεμ
13	HIKVISION DS-2CD1323G0E-(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 114°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, H.265+ , βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.5W / 4.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x93 mm		121,00 €	1τεμ
14	HIKVISION DS-2CD1343G0-(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), 120dB WDR υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, H.265+ , βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x85.3 mm		162,00 €	1τεμ
15	HIKVISION DS-2CD1121-(F) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112.1°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x82.4 mm		95,00 €	1τεμ
16	HIKVISION DS-2CD1123G0E-(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 114°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, H.265+ , βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 7W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 111x82 mm		128,00 €	1τεμ
17	HIKVISION DS-2CD1143G0-(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), 120dB WDR . Λοιπά χαρακτηριστικά ως ανωτέρω κάμερα.		172,00 €	1τεμ
18	HIKVISION DS-2CD1723G0-IZ(C) Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 36°~96°) , υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10W / 11.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 141x100 mm		236,00 €	1τεμ
19	HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ(C) Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 28°~98°) , 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC κατανάλωση 10W / 12W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 141x100 mm		264,00 €	1τεμ
20	HIKVISION DS-2CD1021-(F) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112.1°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, H.264+, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.5W / 4.5W (PoE), (ΠxBxY) 69x178x66 mm		87,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
21	HIKVISION DS-2CD1023G0E-I(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112.1°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, H.265+, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (ΠxBxY) 68x178x66 mm		121,00 €	1τεμ
22	HIKVISION DS-2CD1023G0E-IUF(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112.1°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, H.265+, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (ΠxBxY) 68x178x66 mm		132,00 €	1τεμ
23	HIKVISION DS-2CD1043G0-I(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (ΠxBxY) 68x178x66 mm		162,00 €	1τεμ
24	HIKVISION DS-2CD1053G0-I(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 5MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 30 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F2.0 (AGC On) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5W / 6.5W (PoE), (ΠxBxY) 68x178x66 mm		176,00 €	1τεμ
25	HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ(C) Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8-12mm (γωνία θέασης 36°~ 96°) , υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 50 m, ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC κατανάλωση 11W / 12.9W (PoE), διάμετρος x ύψος) 105x244mm		236,00 €	1τεμ
26	HIKVISION DS-2CD1643G0-IZ(C) Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, εξωτερικού χώρου, 1/3", τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8-12mm (γωνία θέασης 31°~ 102°) , υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 εμβέλειας ως 50 m, ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, H.265+, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC κατανάλωση 11W / 12.9W (PoE), διάμετρος x ύψος) 105x244mm		264,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP 2.0 Plus, 2nd Generation G2, H.265+				
27	HIKVISION DS-2CD2423G0-IW(W) 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP EasyIP 2.0 Plus , εσωτερικού χώρου, H.265+/H.265, 120dB WDR, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 114°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m και γωνία ανίχνευσης 90°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , υποστήριξη line crossing, intrusion / face detection , σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (ΠxBxY) 65.2x32.6x102.8 mm (σώμα κάμερας) και 75.5x75.5x88.1 mm (βάση). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		209,00 €	1τεμ
28	HIKVISION DS-2CD2443G0-IW(W) 2.8 (PSU) Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 4MP EasyIP 2.0 Plus , εσωτερικού χώρου, H.265+/H.265, 120dB WDR, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, ευαισθησία 0.01 Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m και γωνία ανίχνευσης 90°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο , υποστήριξη line crossing, intrusion / face detection , σύνδεση Wi-Fi ή Ethernet, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W, (ΠxBxY) 65.2x32.6x102.8 mm (σώμα κάμερας) και 75.5x75.5x88.1 mm (βάση). ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		230,00 €	1τεμ
29	HIKVISION DS-2CD2423G2-I 2.8 Ενσύρματη δικτυακή κάμερα Cube 2MP EasyIP 2.0+ 2nd Generation, εσωτερικού χώρου, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 108.8°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό IR εμβέλειας ως 10 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 8 m και γωνία ανίχνευσης 90°, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο 1W, υποστήριξη line crossing, intrusion / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/ SDHC/ SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8 W / 6.8 W, (ΠxBxY) 65.2x32.6x102.9 mm (σώμα κάμερας) και 75.5x75.5x134.6 mm (με βάση)		176,00 €	1τεμ
30	HIKVISION DS-2CD2543G2-IWS 2.8 Ασύρματη-ενσύρματη δικτυακή κάμερα mini Dome 4MP EasyIP 2.0+ 2nd Generation, εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 104.3°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, υπέρυθρο φωτισμό IR εμβέλειας ως 30 m, 120dB WDR, H.265+, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, σύνδεση Wi-Fi (WPS) ή Ethernet, ενσωματωμένο μικρόφωνο, είσοδος / έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK08, (διάμετρος x ύψος) 110x57.4 mm. HIK-CONNECT ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ Ή ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΜΟΝΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ		298,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσσκευασία
31	HIKVISION DS-2CD2D25G1-D/NF 2.8 Κρυφή δικτυακή μικροσκοπική κάμερα pinhole 2MP, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ATMs και άλλους χώρους, H.265+/H.265, 120dB WDR, σταθερός φακός 2.8mm (γωνία θέασης 93.9°), ευαισθησία Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 3D DNR, BLC, HLC, ROI, είσοδο / έξοδο ήχου, περιλαμβάνει βάση, τροφοδοσία 12 VDC (OXI PoE), κατανάλωση 1.5 W, (ΠxBxY) 31.5x39.7x31.5mm		184,00 €	1τεμ
32	HIKVISION DS-2CD2D25G1-D/NF 3.7 Κρυφή δικτυακή μικροσκοπική κάμερα pinhole 2MP, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ATMs και άλλους χώρους, H.265+/H.265, 120dB WDR, σταθερός φακός 3.7mm (γωνία θέασης 75.5°), ευαισθησία Color 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 3D DNR, BLC, HLC, ROI, είσοδο / έξοδο ήχου, περιλαμβάνει βάση, τροφοδοσία 12 VDC (OXI PoE), κατανάλωση 1.5 W, (ΠxBxY) 31.5x39.7x31.5mm		184,00 €	1τεμ
33	HIKVISION DS-2CD2D45G1-M-D/NF 2.8 Μικροσκοπική δικτυακή κάμερα 4MP κατάλληλη για τοποθέτηση σε ATMs και άλλους χώρους, 1/3", ευρυγώνιος σταθερός φακός 2.8mm (γωνία θέασης 98°), ευαισθησία Color 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, H.265+/H.265, είσοδο / έξοδο ήχου, περιλαμβάνει βάση, τροφοδοσία 12 VDC (OXI PoE), κατανάλωση 1.5 W, (ΠxBxY) 31.5x49.6x31.5mm		210,00 €	1τεμ
34	HIKVISION DS-2CD2343G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 127x96 mm	 με μικρόφωνο	215,00 €	1τεμ
35	HIKVISION DS-2CD2383G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 8MP (4K), EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 107°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 127x96 mm	 με μικρόφωνο	287,00 €	1τεμ
36	HIKVISION DS-2CD2143G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 111x85 mm		225,00 €	1τεμ
37	HIKVISION DS-2CD2143G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 111x85 mm	 με μικρόφωνο	229,00 €	1τεμ
38	HIKVISION DS-2CD2E43G2-U 2.8 Δικτυακή mini κάμερα Dome για τοποθέτηση σε ψευδοροφή 4MP , EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON), 120dB WDR, H.265+, χωρίς υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.2 W / 4.2 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 94x118 mm		255,00 €	1τεμ
39	HIKVISION DS-2CD2H43G2-I2S Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με τηλεχειριζόμενο φακό motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 29.2°~95.8°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 11 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138.3x126 mm		386,00 €	1τεμ
40	HIKVISION DS-2CD2743G2-I2S Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με τηλεχειριζόμενο φακό motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 29.2°~95.8°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.5 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 153.3x111.6 mm		386,00 €	1τεμ
41	HIKVISION DS-2CD2023G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 107°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 70x162 mm		211,00 €	1τεμ


Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
42	HIKVISION DS-2CD2043G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 70x162 mm		225,00 €	1τεμ
43	HIKVISION DS-2CD2043G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 70x162 mm		229,00 €	1τεμ
44	HIKVISION DS-2CD2083G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K), EasyIP 2.0 + 2nd Generation, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 107°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7.2 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 70x162 mm		278,00 €	1τεμ
45	HIKVISION DS-2CD2T23G2-2I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 107°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.5 W / 9.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x293 mm		239,00 €	1τεμ
46	HIKVISION DS-2CD2T43G2-2I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.5 W / 9.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x293 mm		253,00 €	1τεμ
47	HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 103°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 11.5 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x293 mm		265,00 €	1τεμ
48	HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 4.0mm (γωνία θέασης 84°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 11.5 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x293 mm		265,00 €	1τεμ
49	HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K), EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/2.8", με σταθερό ευρυγώνιο φακό 2.8mm (γωνία θέασης 107°), υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 11 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x300 mm		348,00 €	1τεμ
50	HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 2.0+ 2nd Generation, 1/3", με τηλεχειριζόμενο φακό motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 29.2°~95.8°) , υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux @ F1.6 (AGC ON) / 0 Lux με IR, 120dB WDR, H.265+, υπέρυθρο φωτισμό EXIR εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, motion detection 2.0 (human & vehicle) / line crossing / intrusion / face detection , 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμό στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 13 W / 15W (PoE), (ΓxBxΥ) 98x312x93 mm.		386,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
Ασύρματες 4G δικτυακές κάμερες με Solar Panel				
51	HIKVISION DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 4.0 Solar κάμερα Bullet 4MP σειράς Basic, 1/3", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 83.7°), ευαισθησία 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0 Lux with IR, υπέρυθρος φωτισμός ως 30 m (full mode) ή 10 m (low power), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 10 m, ενσωματωμένο router 4G, μικρόφωνο και μεγάφωνο , ενσωματωμένη μνήμη Flash 8 GB eMMC και υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, θερμοκρασία λειτουργίας 0 ~ 50°C, ηλιακό panel 5W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 40 Wh (ΠxBxY) 156x245.8x214 mm. Η κάμερα έχει διάφορους τρόπους λειτουργίας, από τους οποίους πρακτικότερος είναι το standby mode (καταγραφή και επικοινωνία 4G μόνο σε συμβάντα, ανίχνευση με PIR, διάρκεια μπαταρίας ως 7 ημέρες), λόγω της περιορισμένης ισχύος της ηλιακής κυψέλης / μπαταρίας. Συνδυάζεται με βάσεις: DS-1292ZJ, DS-1275ZJ.		635,00 €	1τεμ
52	HIKVISION DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 4.0 Solar κάμερα Bullet 4MP ColorVu σειράς Standard, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 95°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m (performance mode) ή 10 m (proactive mode), 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, ανιχνευτής κίνησης PIR με εμβέλεια 15 m και γωνία ανίχνευσης 100°, ενσωματωμένο router 4G (LTE-TDD / LTE-FDD / TD-SCDMA / EVDO), μικρόφωνο και μεγάφωνο με ηχητική ενδότηση σε συναγερμό, ενσωματωμένη μνήμη Flash 64 GB eMMC και υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67 για όλο το σύστημα, αντοχή σε τυφώνα κατηγορίας 12, αντιδιαβρωτική προστασία, θερμοκρασία λειτουργίας -20 ~ 55°C, ηλιακή κυψέλη 40W, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 180 Wh / 23.2 Ah @ 8.4V, δυνατότητα τροφοδοσίας με 12VDC (τότε οι ηλιακές κυψέλες έχουν το ρόλο επεξεργαστικής τροφοδοσίας), περιλαμβάνεται αδιάβροχο κουτί συνδέσεων και σύστημα από βραχίονες για στήριξη σε στύλο, (ΠxBxY) 760x390.5x14.8 mm, βάρος 8.5 kg. Επιλογή από 3 τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με την επιθυμητή αυτονομία της μπαταρίας σε μέρες χωρίς ηλιοφάνεια: α. Performance: συνεχής καταγραφή και επικοινωνία 4G, ανίχνευση με motion detection / PIR, διάρκεια μπαταρίας ως 2.5 ημέρες. β. Proactive: συνεχής καταγραφή, επικοινωνία 4G σε συμβάντα, ανίχνευση με motion detection / PIR, διάρκεια μπαταρίας ως 4.5 ημέρες. γ. Standby: καταγραφή και επικοινωνία 4G μόνο σε συμβάντα, ανίχνευση με PIR, διάρκεια μπαταρίας ως 24 ημέρες. Διατίθεται και το ακριβότερο μοντέλο DS-2XS6A87G1-L/C32S80, από τη σειρά Advanced, με κάμερα ColorVu Acusense ανάλυσης 8MP, διπλάσια ισχύος ηλιακή κυψέλη, μεγαλύτερη μπαταρία 320 Wh, κ.λ.π.		1.824,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP 3.0, H.265+				
53	HIKVISION DS-2CD2125G0-IMS 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 2MP, εσωτερικού χώρου, EasyIP 3.0, με σταθερό ευρυγώνιο φακός 2.8mm (γωνία θέασης 108°), 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 30 m, H.265+, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, εξοδος HDMI για κατ' ευθείαν οδήγηση monitor , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7W / 8.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 119x90 mm.		305,00 €	1τεμ
54	HIKVISION DS-2CD2345G0P-I Δικτυακή κάμερα Dome 4MP, εσωτερικού χώρου, EasyIP 3.0, 1/2.7", σταθερός υπερ-ευρυγώνιος φακός 1.68mm (γωνία θέασης 180°) με διόρθωση παραμόρφωσης , 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 10 m, H.265+, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8W / 6.8W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 127x104 mm		260,00 €	1τεμ
55	HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, 1/2.7", σταθερός υπερ-ευρυγώνιος φακός 1.68mm (γωνία θέασης 180°) με διόρθωση παραμόρφωσης , 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 20 m, H.265+, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.2W / 8.7W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 127x104 mm.		298,00 €	1τεμ
IP Camera Fisheye 360 Easy IP 3.0				
56	HIKVISION DS-2CD2955FWD-I Δικτυακή κάμερα Dome 5MP Fisheye πανοραμικής θέασης 360o, εσωτερικού χώρου, 1/2.5" Progressive Scan, φακός 1.05mm, main stream: 25fps (2560x1920, 2048x1536, 1280x960), υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 8 m, μεταλλικό περίβλημα, δυνατότητα τοποθέτησης σε τραπέζι, τοίχο και οροφή, (διάμετρος x ύψος) 120x41 mm, βάρος 600 g. Υποστηρίζονται 14 λειτουργίες εμφάνισης video σε παράθυρα: Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ. Κατανάλωση 5 W / 6.7 W (PoE)		486,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Easy IP 4.0, AcuSense 2nd Gen, H.265+, with Strobe Light & Audio Alarm				
57	HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, 1/3", εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 9 W / 10 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x125 mm		293,00 €	1τεμ
58	HIKVISION DS-2CD2046G2-IU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, αισθητήριο 1/3", εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6.5 W / 8 W (PoE), (ΠxBxΥ) 73x73x191 mm		293,00 €	1τεμ
59	HIKVISION DS-2CD2T46G2-ISU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, 1/3", εξαιρετική ευαισθησία, τηλεχειριζόμενος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.5 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x288 mm		330,00 €	1τεμ
60	HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/3", εξαιρετική ευαισθησία, τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 30° ~ 108°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο 2W , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 14.5 W / 18 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 144x343 mm. Περιλαμβάνει βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κονέκτορες σύνδεσης (όχι με καλώδια pigtail).		506,00 €	1τεμ
61	HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 110.7°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 9 W / 10 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x126 mm		407,00 €	1τεμ
62	HIKVISION DS-2CD2T86G2-ISU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.5 W / 12.5 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x288 mm		477,00 €	1τεμ
63	HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL Δικτυακή κάμερα Bullet (τύπου turret) 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation , τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", εξαιρετική ευαισθησία, τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 45.5°~ 108.1°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *.wav από ενσωματωμένο μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 15 W / 18 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 144x343 mm. Περιλαμβάνει βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κονέκτορες σύνδεσης (όχι με καλώδια pigtail).		648,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Easy IP 4.0, AcuSense 2nd Generation, H.265+				
64	HIKVISION DS-2CD2346G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8 W / 6.8 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138.3×126 mm		250,00 €	1τεμ
65	HIKVISION DS-2CD2346G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP AcuSense 2nd Generation, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66 τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8 W / 6.8 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138.3×126 mm		262,00 €	1τεμ
66	HIKVISION DS-2CD2146G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ανιχνευτική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.4 W / 6.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 121×92 mm		258,00 €	1τεμ
67	HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ανιχνευτική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.4 W / 6.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 121×92 mm		273,00 €	1τεμ
68	HIKVISION DS-2CD2546G2-IS 2.8 Δικτυακή κάμερα mini Dome 45MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ανιχνευτική προστασία IK8, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W / 8.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 120×67.4 mm		317,00 €	1τεμ
69	HIKVISION DS-2CD2746G2-I2S Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 30°~108°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, ανιχνευτική προστασία IK10, βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κονέκτορες σύνδεσης (όχι καλώδια pigtail), τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.8 W / 12.9 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 153×133mm		453,00 €	1τεμ
70	HIKVISION DS-2CD2H46G2-I2S Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 32.8°~108°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, ανιχνευτική προστασία IK10, βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κονέκτορες σύνδεσης (όχι καλώδια pigtail), τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 11 W / 12.5W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 135.8×145.5mm		466,00 €	1τεμ
71	HIKVISION DS-2CD2046G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 70×162 mm		250,00 €	1τεμ
72	HIKVISION DS-2CD2046G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 70×162 mm		262,00 €	1τεμ
73	HIKVISION DS-2CD2046G2-IU 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 83°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 70×162 mm		262,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
74	HIKVISION DS-2CD2T46G2-2I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W / 9 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290mm		284,00 €	1τεμ
75	HIKVISION DS-2CD2T46G2-4I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 103°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W / 9 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290mm		298,00 €	1τεμ
76	HIKVISION DS-2CD2T46G2-4I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 83°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W / 9 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290mm		298,00 €	1τεμ
77	HIKVISION DS-2CD2646G2-1ZS Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, 1/3" , εξαιρετική ευαισθησία, τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 30° ~ 108°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, αναλογική έξοδος video (BNC), υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, περιλαμβάνει κουτί συνδέσεων και σταθερούς connectors , βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 13.5 W / 15 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 144x333 mm		453,00 €	1τεμ
78	HIKVISION DS-2CD2386G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 110.7°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8 W / 6.8 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x126 mm		373,00 €	1τεμ
79	HIKVISION DS-2CD2386G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 110.7°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.8 W / 6.8 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x126 mm		382,00 €	1τεμ
80	HIKVISION DS-2CD2186G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 121x92 mm		373,00 €	1τεμ
81	HIKVISION DS-2CD2786G2-1ZS Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 45° ~ 108°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βάση στήριξης, που περιλαμβάνει κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κόνεκτορες σύνδεσης (όχι με καλώδια pigtail), βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.8 W / 12.9 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 153x133mm		614,00 €	1τεμ
82	HIKVISION DS-2CD2086G2-I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7.2 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 70x162 mm		373,00 €	1τεμ
83	HIKVISION DS-2CD2086G2-IU 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, με ενσωματωμένο μικρόφωνο, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 40 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7.2 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 70x162 mm		382,00 €	1τεμ
84	HIKVISION DS-2CD2T86G2-2I 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 110.7°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.5 W / 9 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290 mm		418,00 €	1τεμ


Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
85	HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I 2.8mm Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 110.7°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.5 W / 12 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290 mm	 AcuSense 4K ULTRA HD	432,00 €	1τεμ
86	HIKVISION DS-2CD2T86G2-4I 4mm Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 87.1°), H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 80 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.5 W / 12 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 105x290 mm	 AcuSense 4K ULTRA HD	432,00 €	1τεμ
87	HIKVISION DS-2CD2686G2-IZS Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) AcuSense 2nd Generation, τεχνολογία DarkFighter, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" , εξαιρετική ευαισθησία, τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 2.8~12mm (γωνία θέασης 45.5°~108.1°) auto focus, H.265+, 120dB WDR, υπέρυθρος φωτισμός (EXIR 2.0) εμβέλειας ως 60 m, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, false alarm filter by target classification, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 13.5 W / 15 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 144x333 mm. Περιλαμβάνει βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και σταθερές πρίζες / κωνέκτορες σύνδεσης (όχι σε καλώδια pigtail).	 AcuSense 4K ULTRA HD	614,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP 4.0, ColorVu Lite (No VCA), H.265+, with Lens F1.0				
88	HIKVISION DS-2CD1327G0-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 2MP ColorVu Lite, 1/2.8" , σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 107°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.6 W / 4.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x101mm.	 ColorVu Lite	152,00 €	1τεμ
89	HIKVISION DS-2CD1347G0-L(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) 4MP ColorVu Lite, 1/2.7" , σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 4.5 W / 4.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 110x101mm.	 ColorVu Lite	197,00 €	1τεμ
90	HIKVISION DS-2CD1147G0-L(D) 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu Lite, 1/3" , σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 96°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, αντιβανδαλιστική προστασία IK08, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 121.5x97.6mm	 ColorVu Lite	197,00 €	1τεμ
91	HIKVISION DS-2CD1027G0-L(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP ColorVu Lite, 1/2.8" , σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 107°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 3.6 W / 4.5 W (PoE), (ΠxBxY) 68x161x65 mm.	 ColorVu Lite	152,00 €	1τεμ
92	HIKVISION DS-2CD1047G0-L(C) 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu Lite, 1/2.7" , σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 4.5 W / 4.5 W (PoE), (ΠxBxY) 68x161x65 mm.	 ColorVu Lite	197,00 €	1τεμ
93	HIKVISION DS-2CD1127G0-L(C) 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 2MP ColorVu Lite, 1/2.8" , σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 83.6°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 50 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 84x206x81 mm	 ColorVu Lite	164,00 €	1τεμ
94	HIKVISION DS-2CD1147G0-L(C) 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu Lite, 1/2.3" , σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 75.8°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, υψηλή ευαισθησία 0.001 Lux / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα - νύχτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 50 m , Digital WDR, 3D DNR, BLC, H.265+, ROI, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 84x206x81 mm	 ColorVu Lite	219,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Easy IP 4.0, ColorVu 2.0 (2nd Generation), H.265+, with Lens F1.0				
95	HIKVISION DS-2CD2327G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 2MP ColorVu 2.0 , 1/2.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 107°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x125mm		272,00 €	1τεμ
96	HIKVISION DS-2CD2347G2-L 4.0 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu 2.0 , 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 94°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x125mm		286,00 €	1τεμ
97	HIKVISION DS-2CD2347G2-LU 4.0 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu 2.0 , 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 94°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x125mm		297,00 €	1τεμ
98	HIKVISION DS-2CD2147G2 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 112°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 5 W / 6.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 121.4x100mm		308,00 €	1τεμ
99	HIKVISION DS-2CD2047G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 109°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 40 m, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.2 W / 8.5 W (PoE), (ΠxBxY) 85x215x85 mm		286,00 €	1τεμ
100	HIKVISION DS-2CD2047G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 109°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 40 m, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.2 W / 8.5 W (PoE), (ΠxBxY) 85x215x85 mm		297,00 €	1τεμ
101	HIKVISION DS-2CD2147G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 109°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 60 m, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.2 W / 8.5 W (PoE), (ΠxBxY) 105x291 mm		357,00 €	1τεμ
102	HIKVISION DS-2CD2147G2-L 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 95°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 60 m, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7.2 W / 8.5 W (PoE), (ΠxBxY) 105x291 mm		357,00 €	1τεμ
103	HIKVISION DS-2CD2087G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) ColorVu , 1/1.2", σταθερός φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°), H.265+, 120dB WDR, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, BLC, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W / 8.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 79x215x79 mm		451,00 €	1τεμ
104	HIKVISION DS-2CD2387G2-LU 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 8MP (4K) ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.2", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, ενσωματωμένο μικρόφωνο, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 5.5 W / 6.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x120mm		459,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
105	HIKVISION DS-2CD2747G2-LZS Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", τηλεχειριζόμενος φακός motorized varifocal 3.6~9mm (γωνία θέασης 48°~92.3°) auto focus, υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 40 m , 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, 1-ch audio I/O και 1-ch alarm I/O, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, ειδική σχεδίαση για να μην ανακλίνεται ο φωτισμός στο module της κάμερας, χώρος στη βάση για σύνδεση καλωδίων, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 10.8 W / 12.9 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 155x152mm		602,00 €	1τεμ
106	HIKVISION DS-2CD2647G2-LZS Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , με τηλεχειριζόμενο φακό motorized varifocal 3.6~9mm (γωνία θέασης 48°~92.3°) auto focus, εμβέλεια λευκού φωτισμού 60 m, κατανάλωση 14.5 W / 18 W (PoE), (ΠxBxY) 98x328x91 mm, βάση στήριξης με κουτί συνδέσεων και κατά τα λοιπά ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη κάμερα.		602,00 €	1τεμ
107	HIKVISION DS-2CD2087G2-LU 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) ColorVu 2.0, τεχνολογία DarkFighter , 1/1.2", σταθερός φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°), H.265+, 120dB WDR, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , 3D DNR, BLC, HLC, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W / 8.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 79x215x79 mm		459,00 €	1τεμ
108	HIKVISION DS-2CD2087G2-LU 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) ColorVu 2.0, τεχνολογία DarkFighter , 1/1.2", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 88°), H.265+, 120dB WDR, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , 3D DNR, BLC, HLC, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 7 W / 8.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 79x215x79 mm		459,00 €	1τεμ
109	HIKVISION DS-2CD2787G2-L 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) ColorVu 2.0, τεχνολογία DarkFighter , 1/1.2", σταθερός φακός 2.8mm (γωνία θέασης 102°), H.265+, 120dB WDR, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 60 m , 3D DNR, BLC, HLC, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.5 W / 9.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x290 mm		557,00 €	1τεμ
110	HIKVISION DS-2CD2787G2-L 4.0 Δικτυακή κάμερα Bullet 8MP (4K) ColorVu 2.0, τεχνολογία DarkFighter , 1/1.2", σταθερός φακός 4mm (γωνία θέασης 88°), H.265+, 120dB WDR, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 60 m , 3D DNR, BLC, HLC, ROI, VCA analytics: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / face detection, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.5 W / 9.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x290 mm		557,00 €	1τεμ
IP Cameras Easy IP 4.0, ColorVu 2.0 (2nd Generation), Live-Guard, H.265+				
111	HIKVISION DS-2CD2347G2-LSU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111.9°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m , 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *wan από ενσωματωμένο μεγάφωνο 1.2 W 95dB , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6.5 W / 8 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 138x115mm		334,00 €	1τεμ
112	HIKVISION DS-2CD2047G2-LU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111.9°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 40 m , 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, 1 ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *wan από ενσωματωμένο μεγάφωνο 1.2 W 95dB , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 6 W / 7.5 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 74x179mm.		311,00 €	1τεμ
113	HIKVISION DS-2CD2747G2-LSU/SL 2.8 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP ColorVu 2.0 , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 2.8mm (γωνία θέασης 111.9°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light , έγχρωμη εικόνα ημέρα- νύχτα , αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 60 m , 130dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, Motion Detection 2.0, face capture, 1 alarm input, 1 alarm out, audio i/o, ενσωματωμένο μικρόφωνο, δυνατότητα σήμανσης συναγερμού με λευκό φωτισμό που αναβοσβήνει και αναπαραγωγή ηχητικών μηνυμάτων *wan από ενσωματωμένο μεγάφωνο 2 W 97dB , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8 W / 9 W (PoE), (διάμετρος x ύψος) 105x290 mm		384,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
IP Cameras Smart IPC, H.265+				
114	HIKVISION DS-2CD7A46G0/P-IZHSY(C) 2.8-12 Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP DarkFighter SMART IPC, εξωτερικού χώρου, με προεγκατεστημένο firmware για αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων (ANPR) , μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία Color 0.0005 Lux / BW 0.0001 Lux / 0 Lux με IR @ F1.2 (AGC On), 140dB WDR , τηλεχειριζόμενος φακός motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 41.8°~114.5°) auto focus P-Iris, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 50 m, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, defog, 4 x ROI, H.265+, 5 video streams, deep learning αλγόριθμοι: ANPR / line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance-exiting / scene change, alarm triggering by specified target types (human and vehicle) , black/white list 10.000 αριθμών πινακίδων, αναλογική έξοδος video CVBS, audio I/O, 2 + 2 alarm inputs / outputs, RS485, 12V power out, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, ενσωματωμένο heater, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, αντιδιαβρωτική προστασία NEMA 4X, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 14.5 W / 17.5 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 140x351 mm, βάρος 1.95 kg. Διαθέτει επίσης, έξοδο Wiegand (CardID 26bit, SHA-1 26bit, Hik 34bit, 72bit), που μέσω της οποίας, η κάμερα μπορεί να συνδεθεί, σαν καρτανανγνώστης, με οποιοδήποτε σύστημα Access Control, επιτρέποντας τον έλεγχο διέλευσης οχημάτων, χωρίς την παρουσίαση κάρτας. Στην κάμερα μπορεί να φορτωθεί ένα αρχείο με τους επιτρεπόμενους αριθμούς πινακίδων και τον κωδικό, που θα αποστέλλεται, μέσω της εξόδου Wiegand, προς το σύστημα Access Control, για κάθε μια από αυτές. Επίσης, η κάμερα υποστηρίζεται απ' ευθείας από το σύστημα Access Control Net2 της Paxton. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ 2MP ΚΑΙ 8 MP.		Call	1τεμ
115	HIKVISION IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(C) 8-32 15ια τεχνικά χαρακτηριστικά με προηγούμενη κάμερα, αλλά με τηλεχειριζόμενο φακό motorized zoom 8-32mm (γωνία θέασης 15.1°~42.5°) auto focus P-Iris, υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 100 m, έξοδο Wiegand, αντιδιαβρωτική προστασία NEMA 4X. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ 2MP ΚΑΙ 8 MP.		Call	1τεμ
116	HIKVISION DS-2CD4B45G0-IZS Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP SMART IPC, εξωτερικού χώρου, 1/2.5", τηλεχειριζόμενος φακός 14x οπτικό motorized zoom 4.7~65.8mm (γωνία θέασης 2.9°~ 58.25°) DC auto iris & auto focus, ευαισθησία 0.007Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 105 dB WDR, ισχυρός υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 120 m, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, defog, 4 x ROI, H.265+, 3 video streams, αλγόριθμοι VCA πολλαπλών περιοχών: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance-exiting / scene change / defocus / audio exception / counting / face detection, αναλογική έξοδος video CVBS, 1 alarm input, 1 alarm output, 1 ch audio I/O, θύρα RS485, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 128 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12VDC, κατανάλωση 12 W, (Π×Β×Υ) 112x348 x114 mm. βάρος 1.74 kg.		Call	1τεμ
117	HIKVISION IDS-2CD7A45G0-IZHSY Δικτυακή κάμερα Bullet 4MP DeepinView SMART IPC, εξωτερικού χώρου, 1/2.5", τηλεχειριζόμενος motorized φακός με οπτικό zoom 25x (4.7~118mm, γωνία θέασης 2.8° ~ 55.8°) auto focus P-Iris , ευαισθησία 0.009Lux @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, 140 dB WDR, ισχυρός υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 200 m, 3D DNR, HLC, EIS, ενσωματωμένο ημεροσκόπιο για σταθεροποίηση εικόνας , BLC, defog, 4 x ROI, H.265+, ως 60 frames / sec, 5 video streams, αλγόριθμοι VCA πολλαπλών περιοχών: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance-exiting / scene change / defocus / audio exception / face detection, αναλογική έξοδος video CVBS, 2 alarm inputs, 2 alarm outputs, 1 ch audio I/O, θύρα RS485, έξοδος τροφοδοσίας 12VDC @ 100mA, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP67, ενσωματωμένο heater, -40 ~ 60 °C, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, αντιδιαβρωτική προστασία NEMA 4X, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC / 24 VAC, κατανάλωση 21 W / 19.5 W (PoE), (διάμετρος x μήκος) 140x378 mm, βάρος 2,16 kg.	 25x zoom 4.7~118mm IR 200m	Call	1τεμ
118	HIKVISION DS-2CD5026G0-AP Δικτυακή κάμερα Box 2MP DarkFighter SMART IPC, 60fps, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία 0.002Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, υποστηρίζει φακούς CS mount Auto Iris & P-Iris, Auto Back Focus, 140dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, defog, 4 x ROI, H.265+, 5 video streams, smooth streaming, αλγόριθμοι VCA πολλαπλών περιοχών: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance-exiting / scene change / defocus / audio exception / counting / face detection, αναλογική έξοδος video CVBS, 2 alarm inputs, 2 alarm outputs, 1 ch audio I/O, θύρα RS485, βοηθητική έξοδος 12 VDC ως 200mA για τροφοδότηση εξωτερικών συσκευών, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία PoE ή 24 VAC ή 10~48 VDC, κατανάλωση 7.6 W, (Π×Β×Υ) 70x143x68 mm.		Call	1τεμ
119	HIKVISION DS-2CD5146G0-IZS 2.8-12 Δικτυακή κάμερα Dome 4MP DarkFighter SMART IPC, εσωτερικού χώρου, με μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία Color 0.002 Lux / 0 Lux με IR @ F1.2 (AGC On), 140dB WDR, τηλεχειριζόμενος φακός motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 38.9° ~ 109.2°) auto focus P-Iris, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, defog, lens distortion correction, 4 x ROI, H.265+, 5 video streams, αλγόριθμοι VCA πολλαπλών περιοχών: line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance-exiting / scene change / defocus / face detection, αναλογική έξοδος video CVBS, 1 alarm input, 1 alarm output, 1ch audio I/O, θύρα RS485, έξοδος τροφοδοσίας 12VDC @ 200mA, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 10 ~ 48 VDC, κατανάλωση 10.5 W, (διάμετρος x ύψος) 141x123mm.		Call	1τεμ
120	HIKVISION IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm) Δικτυακή κάμερα Dome 4MP DarkFighter SMART IPC, εσωτερικού χώρου, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8" για εξαιρετική ευαισθησία 0.001Lux @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, 140dB WDR, τηλεχειριζόμενος φακός motorized zoom 2.8~12mm (γωνία θέασης 41.8°~ 114.5°) auto focus, P-iris dc drive, υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 30 m, 3D DNR, HLC, EIS, BLC, defog, lens distortion correction, 4 x ROI, H.265+, 5 video streams, αλγόριθμοι VCA πολλαπλών περιοχών: face recognition, multi-target-type detection, face counting, hard hat detection, queue management, premier protection (line crossing, intrusion, region entrance & exiting, human and vehicle, filters out false alarms), αναλογική έξοδος video CVBS, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS485, έξοδος τροφοδοσίας 12VDC @ 200mA, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC ή 24VAC, κατανάλωση 12 W, (διάμετρος x ύψος) 140.5x122.6mm		Call	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσσκευασία
121	HIKVISION DS-2CD6825G0-C-IS Δικτυακή πολυκάμερα καταμέτρησης ανθρώπων (people counting) , εσωτερικού χώρου, που περιλαμβάνει στο ίδιο περίβλημα 2 κάμερες με χωριστούς φακούς για στερεοσκοπική θέαση και ακριβέστερη αναγνώριση, μέσω αλγορίθμων deep learning. Καταμετρά χωριστά τα άτομα που εισέρχονται και εξέρχονται, υποστηρίζοντας ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές με στατιστικά στοιχεία. Λοιπά χαρακτηριστικά: αισθητήρια 1/2.7" ανάλυσης 1080p, φακός 2.0mm (γωνία θέασης 104.5°) υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 6 m, H.265+, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, defog, 4 x ROI, ενσωματωμένο μικρόφωνο , 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS485, ενσωματωμένη μνήμη flash για αποθήκευση στοιχείων καταμέτρησης, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.3 W, (ΠxΒxΥ) 168x61x36mm, τοποθέτηση σε οροφή ύψους 2.1~ 6 m		Call	1τεμ
122	HIKVISION DS-2CD6825G0-C-IVS Δικτυακή πολυκάμερα καταμέτρησης ανθρώπων (people counting) , εξωτερικού χώρου, που περιλαμβάνει στο ίδιο περίβλημα 2 κάμερες με χωριστούς φακούς για στερεοσκοπική θέαση και ακριβέστερη αναγνώριση μέσω αλγορίθμων deep learning. Καταμετρά χωριστά τα άτομα που εισέρχονται, εξέρχονται και περνούν, υποστηρίζοντας ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές με στατιστικά στοιχεία. Το χρώμα του δαπέδου δεν επηρεάζει τη μέτρηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καταμέτρηση οχημάτων. Λοιπά χαρακτηριστικά: αισθητήρια 1/2.7" ανάλυσης 1080p, φακός 2.0mm (γωνία θέασης 104.5°) υπέρυθρος φωτισμός εμβέλειας ως 6 m, H.265+, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, defog, 4 x ROI, ενσωματωμένο μικρόφωνο , 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, RS485, ενσωματωμένη μνήμη flash για αποθήκευση στοιχείων καταμέτρησης, βαθμός στεγανότητας IP67, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 8.3 W, (ΠxΒxΥ) 168x61x41 mm, τοποθέτηση σε οροφή ύψους 2.1~ 6 m.		Call	1τεμ
HikVision IP Fisheye 360 Smart IPC				
123	HIKVISION DS-2CD6365G0-IS, HIKVISION DS-2CD6365G0-IVS Δικτυακή κάμερα Dome 6MP Fisheye, πανοραμικής θέασης 360°, εσωτερικού χώρου (μοντέλο -IS), με αισθητήριο 1/1.8", υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 15 m μέσω 3 LED που ρυθμίζονται ανεξάρτητα, ευαισθησία 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0 lux με IR, H.265+, 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, defog, 4 x ROI, 16 display modes με electronic PTZ, hardware & software decoding, Deep Learning αλγόριθμοι με ενσωματωμένη GPU για Heat Map / Intersection Analysis / line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance - exiting / audio exception, 1-ch alarm I/O, 1-ch audio I/O, ενσωματωμένο μικρόφωνο και 1 μεγάφωνο, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 15 W, (ΠxΒxΥ) 167x153x46 mm. Το μοντέλο DS-2CD6365G0-IVS είναι εξωτερικού χώρου, με (ΠxΒxΥ) 167x153x51 mm.		Call	1τεμ
124	HIKVISION DS-2CD63C5G0-IVS Δικτυακή κάμερα Dome 12MP Fisheye, πανοραμικής θέασης 360°, εξωτερικού χώρου, με αισθητήριο 1/1.7", νέο φακό Panomorph 1.29mm της Immervision χωρίς παραμορφώσεις , υπέρυθρος φωτισμός (IR) εμβέλειας ως 15 m μέσω 3 LED που ρυθμίζονται ανεξάρτητα, ευαισθησία 0.015Lux @ (F1.2, AGC ON) / 0 lux με IR, H.265+, 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, defog, 4 x ROI, 16 display modes με electronic PTZ, hardware & software decoding, Deep Learning αλγόριθμοι με ενσωματωμένη GPU για Heat Map / Intersection Analysis / line crossing / intrusion / unattended baggage / object removal / region entrance - exiting / audio exception, 1-ch alarm I/O, 1-ch audio I/O, 2 ενσωματωμένα μικρόφωνα και 1 μεγάφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 12.5 W / 15 W (PoE), (ΠxΒxΥ) 167x153x50 mm.		Call	1τεμ
HikVision IP speed dome PTZ Easy IP 3.0				
125	HIKVISION DS-2CD1A43G0-I2U Οικονομική ενσύρματη δικτυακή κάμερα ptz 4MP , εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 4x (motorized varifocal 2.8~ 12 mm, γωνία θέασης 29.7° ~ 96.7°), αισθητήριο 1/3", υπέρυθρος φωτισμός EXIR 2.0 ως 50 m, οριζόντια & κάθετη κίνηση, θέσεις preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.007 Lux (color) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, BLC, HLC, ROI, H.265, video motion detection, ενσωματωμένο μικρόφωνο , υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, πλαστικό σώμα και ενσωματωμένη βάση στήριξης, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 11 W / 12.5 W (PoE), (ΠxΒxΥ) 1 ptz, 05x225.4x197.1 mm		227,00 €	1τεμ
126	HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3(C) Δικτυακή μικροσκοπική κάμερα IR Speed Dome 2MP, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 4x (2.8~ 12 mm, γωνία θέασης 32.6° ~ 100.5°), αισθητήριο 1/3", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 20 m, ενσωματωμένο μικρόφωνο , οριζόντια κίνηση 0°~330°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 8x VCA Analytics, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -20°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 12 W, (διάμετρος x ύψος) 131x102 mm		305,00 €	1τεμ
127	HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) Δικτυακή μικροσκοπική κάμερα IR Speed Dome 4MP , EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 4x (2.8~ 12 mm, γωνία θέασης 31.6° ~ 96.7°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 20 m στη νέα έκδοση (C), ενσωματωμένο μικρόφωνο , οριζόντια κίνηση 0°~330°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 8x VCA Analytics, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -20°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 12 W, (διάμετρος x ύψος) 131x102 mm		330,00 €	1τεμ
128	HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3(W/C) Ασύρματη - ενσύρματη μικροσκοπική κάμερα IR Speed Dome 4MP, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 4x (2.8~ 12 mm, γωνία θέασης 31.6° ~ 96.7°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 20 m στη νέα έκδοση (C), ενσωματωμένο μικρόφωνο , οριζόντια κίνηση 0°~330°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~100°/sec και 100°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 8x VCA Analytics, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -20°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 12W, (διάμετρος x ύψος) 131x102 mm		343,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσσκευασία
129	HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE Ενσύρματη δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 4x (2.8- 12 mm, γωνία θέασης 31.6° ~ 96.7°), αισθητήριο 1/2.8", ισχυρός υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 50 m, ενσωματωμένος λευκός φωτισμός που αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί συναγερμός , οριζόντια κίνηση 0°~350°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~60°/sec και 65°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~50°/sec και 60°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, Regional Exposure / Focus, defog, πολλαπλά ROI, 8x VCA Analytics, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο για ηχητική προειδοποίηση και αμφίδρομο ηχητική επικοινωνία, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ , βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 19 W, (ΠλxBxΥ) 120.5x179.3x182 mm,μαζί με τη βάση. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	 με μικρόφωνο, μεγάφωνο και φλας	418,00 €	1τεμ
130	HIKVISION DS-2DE3A404IW-DE(W/S6) Ασύρματη – ενσύρματη δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 4x (2.8- 12 mm, γωνία θέασης 31.6° ~ 96.7°), αισθητήριο 1/2.8", ισχυρός υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 50 m, ενσωματωμένος λευκός φωτισμός που αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί συναγερμός , οριζόντια κίνηση 0°~350°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~60°/sec και 65°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~50°/sec και 60°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, Regional Exposure / Focus, defog, πολλαπλά ROI, 8x VCA Analytics, ενσωματωμένο μικρόφωνο και μεγάφωνο για ηχητική προειδοποίηση και αμφίδρομο ηχητική επικοινωνία, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ , βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +60°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 19 W, (ΠλxBxΥ) 120.5x179.3x182 mm,μαζί με τη βάση. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	 με μικρόφωνο, μεγάφωνο και φλας	456,00 €	1τεμ
131	HIKVISION DS-2DE3204W-DE(B) Δικτυακή κάμερα mini Speed Dome 2MP , εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, 1/2.8", οπτικό zoom 4x (2.8~12mm), κίνηση 0°~350°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~60°/sec, κάθετη ταχύτητα 0.1°~50°/sec, ευαισθησία 0.05 Lux (color) / 0.01Lux (B/W) @ F1.5 (AGC On), DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, υποστήριξη line crossing / intrusion detection / motion detection / audio exception, 1 ch audio i/o, 1 ch alarm i/o, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 128GB για τοπική καταγραφή video,βαθμός στεγανότητας IP66, ανθρακωδιστική προστασία IK10, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία PoE ή 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ), κατανάλωση 8 W, (διάμετρος x ύψος) 141x107 mm		404,00 €	1τεμ
132	HIKVISION DS-2DE4215W-DE3(C) Δικτυακή κάμερα Speed Dome 2MP full HD 1080p, EasyIP 3.0, εσωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 15x (5 ~ 75 mm, γωνία θέασης 4° ~ 53.8°), αισθητήριο 1/2.8", οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 160°/sec για preset, κάθετη κίνηση 0°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 120°/sec για preset, 120dB WDR , υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W), 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 7x VCA Analytics, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, (διάμετρος x ύψος) 165x180 mm, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ		486,00 €	1τεμ
133	HIKVISION DS-2DE4215W-DE(E) + Bracket Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 15x (5 ~ 75 mm, γωνία θέασης 4° ~ 53.8°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 7x VCA Analytics, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 165x290 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ.		587,00 €	1τεμ
134	HIKVISION DS-2DE4225W-DE(E) + Bracket Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP full HD 1080p, EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 25x (4 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.6° ~ 57.6°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 7x VCA Analytics, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, διαθέτει 1 είσοδο και 1 έξοδο ήχου , βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 165x290 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ.		742,00 €	1τεμ
135	HIKVISION DS-2DE4425W-DE(E) + Bracket Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP , EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.6° ~ 59.5°), αισθητήριο 1/2.5", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 7x VCA Analytics, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, διαθέτει 1 είσοδο και 1 έξοδο ήχου , βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 165x290 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ.		817,00 €	1τεμ
136	HIKVISION DS-2DE4A225W-DE(B) Δικτυακή κάμερα mini IR Speed Dome 2MP full HD 1080p , EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, auto-tracking , H.265+/H.265, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.5° ~ 57.6°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 50 m, anti-IR reflection design, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~300°/sec και 350°/sec για preset, κάθετη κίνηση -5°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 200°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 8x VCA Analytics, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 2 εξόδους alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 169x161 mm	 auto-tracking anti-IR reflection	871,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
137	HIKVISION DS-2DE4A425IW-DE(S6) Δικτυακή κάμερα mini IR Speed Dome 4MP , EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, auto-tracking , H.265+/H.265, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.5° ~ 57.6°), αισθητήριο 1/2.5", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 50 m, anti-IR reflection design, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~300°/sec και 350°/sec για preset, κάθετη κίνηση -5°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 200°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 8x VCA Analytics, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 είσοδοι και 2 έξοδοι alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12VDC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 169x161 mm	 auto-tracking anti-IR reflection	976,00 €	1τεμ
138	HIKVISION DS-2DE5425IW-AE(E) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP , EasyIP 3.0, εξωτερικού χώρου, H.265+/H.265, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.4° ~ 55°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 150 m αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 120°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, 120dB WDR, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, ROI, 7x VCA Analytics, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 208x305 mm		898,00 €	1τεμ
139	HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5) Ενσύρματη δικτυακή κάμερα Pan & Tilt 4MP , ColorVu 2.0 , AcuSense , εξωτερικού χώρου, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 88.7°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, οριζόντια κίνηση 0°~350°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~60°/sec και 65°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~50°/sec και 60°/sec για preset, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, digital zoom 16x, Defog, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, έξοδος 12 VDC ως 60 mA για τροφοδοσία περιφερειακών, RS485, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 512 GB για τοπική καταγραφή video, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 14 W, (ΓxBxY) 120x179.3x182 mm, μαζί με τη βάση. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		390,00 €	1τεμ
140	HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE(W)(F1)(S5)(B) Ασύρματη - Ενσύρματη δικτυακή κάμερα Pan & Tilt 4MP , ColorVu 2.0 , AcuSense , εξωτερικού χώρου, μεγάλο αισθητήριο 1/1.8", σταθερός ευρυγώνιος φακός 4mm (γωνία θέασης 88.7°) υψηλής φωτεινότητας F1.0, εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) / 0 Lux with white light, έγχρωμη εικόνα ημέρα-νύκτα, αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light εμβέλειας ως 30 m, οριζόντια κίνηση 0°~350°, κάθετη κίνηση 0°~90°, οριζόντια ταχύτητα 0.1°~60°/sec και 65°/sec για preset, κάθετη ταχύτητα 0.1°~50°/sec και 60°/sec για preset, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, HLC, digital zoom 16x, Defog, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο μεγάφωνο, ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, έξοδος 12 VDC ως 60 mA για τροφοδοσία περιφερειακών, RS485, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 512 GB για τοπική καταγραφή video, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, PoE ή 12 VDC, κατανάλωση 14 W, (ΓxBxY) 120x179.3x182 mm, μαζί με τη βάση. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ		428,00 €	1τεμ
141	HIKVISION DS-2DE4215IW-DE(T5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 2MP , AcuSense , εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 15x (5 ~ 75 mm, γωνία θέασης 4° ~ 57.6°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC & PoE+, κατανάλωση 18 W, (διάμετρος x ύψος) 164.5x290 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ		624,00 €	1τεμ
142	HIKVISION DS-2DE4425IW-DE(T5) + BRACKET Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP , AcuSense , εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.4° ~ 55°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 12 VDC & PoE+, κατανάλωση 24 W, (διάμετρος x ύψος) 165x290 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ		857,00 €	1τεμ
143	HIKVISION DS-2DE5425IW-AE(T5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP , AcuSense , powered by DarkFighter, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 25x (4.8 ~ 120 mm, γωνία θέασης 2.5° ~ 57.6°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 150 m αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 120°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 είσοδοι και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24VAC & PoE+, κατανάλωση 30 W (περιλαμβάνονται 10 W για heater), (διάμετρος x ύψος) 208x345 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ		938,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
144	HIKVISION DS-2DE5432IW-AE(S5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, AcuSense , powered by DarkFighter, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 32x (4.8 ~ 153 mm, γωνία θέασης 2° ~ 54.3°), αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 150 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 120°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~80°/sec και 80°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24VAC & PoE+, κατανάλωση 30 W (περιλαμβάνονται 10 W για heater), (διάμετρος x ύψος) 208x345 mm. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ		1.122,00 €	1τεμ
145	HIKVISION DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5) Διπλή δικτυακή κάμερα AcuSense , powered by DarkFighter, εξωτερικού χώρου, που περιλαμβάνει στο ίδιο περίβλημα μια σταθερή πανοραμική κάμερα 4MP ColorVu , 1/1.8", με σταθερό φακό 4mm (γωνία θέασης 88.7°) και μια speed dome 4MP, 1/2.8" , οπτικό zoom 25x (4.5 ~ 112.5 mm, γωνία θέασης 3.2° ~ 56.9°), λευκό διακριτικό φωτισμό ως 30m, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR ως 200 m , οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο μεγάφωνο, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & Hi PoE, κατανάλωση 42 W, (διάμετρος x ύψος) 226x363 mm	 διπλή κάμερα, μεγάφωνο, flash	1.369,00 €	1τεμ
146	HIKVISION DS-2DE7432IW-AE(S5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, AcuSense, smart auto tracking , powered by Dark Fighter, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 32x (4.8 ~ 153 mm, γωνία θέασης 2° ~ 54.3°) με rapid focus, αισθητήριο 1/2.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 200 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & Hi PoE, κατανάλωση 42 W (περιλαμβάνονται 10 W για heater), (διάμετρος x ύψος) 220x353 mm	 auto tracking	1.298,00 €	1τεμ
147	HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB(T5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, AcuSense, smart auto tracking , powered by Dark-Fighter, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 32x (5.9 ~ 188.8 mm, γωνία θέασης 2.6° ~ 50.8°) με rapid focus, αισθητήριο 1/1.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 200 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο ισχυρό μεγάφωνο, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & Hi PoE, κατανάλωση 42 W (περιλαμβάνονται 10 W για heater), (διάμετρος x ύψος) 220x363 mm	 auto tracking, ισχυρό μεγάφωνο φλας	1.383,00 €	1τεμ
148	HIKVISION DS-2DE7A825IW-AEB(T5) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 8MP (4K), AcuSense, smart auto tracking , powered by Dark-Fighter, εξωτερικού χώρου, οπτικό zoom 25x (5.9 ~ 147.5 mm, γωνία θέασης 2.6° ~ 50.8°) με rapid focus, αισθητήριο 1/1.8", υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 200 m αυτόματα προσαρμοζόμενος ανάλογα με το zoom του φακού, οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~160°/sec και 240°/sec για preset, κάθετη κίνηση -15°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~120°/sec και 200°/sec για preset, υψηλή ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.001 Lux (B/W) - 0 Lux με υπέρυθρο φωτισμό, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο ισχυρό μεγάφωνο, 1 είσοδος και 1 έξοδος ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδος alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμός στεγανότητας IP66, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & Hi PoE, κατανάλωση 42 W (περιλαμβάνονται 10 W για heater), (διάμετρος x ύψος) 220x363 mm	 auto tracking, ισχυρό μεγάφωνο φλας	2.175,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
149	HIKVISION DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) Διπλή δικτυακή κάμερα AcuSense, powered by DarkFighter, εξωτερικού χώρου, που περιλαμβάνει στο ίδιο περίβλημα μια σταθερή πανοραμική κάμερα 4MP ColorVu και μια speed dome 4MP με smart auto tracking 2.0 και rapid focus, που παρακολουθεί αυτόματα (ή και χειροκίνητα) τους κινούμενους στόχους εστιάζοντας σ' αυτούς. Η σταθερή κάμερα έχει τη γενική οπτική του χώρου με αισθητήριο 1/1.8", σταθερό φακό 4mm (γωνία θέασης 79°) F1.0, εγχρωμή εικόνα μέρα-νύχτα, ευαισθησία 0.0005 Lux, λευκό φωτισμό εμβέλειας 30m. Η κινητή έχει αισθητήριο 1/2.8", οπτικό zoom 32x (5.9 ~ 188.8mm, γωνία θέασης 2.3° ~ 60.2°), υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 200 m. Λοιπά χαρακτηριστικά: 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Regional Exposure / Focus, H.265+, ROI, VCA analytics with human and vehicle target classification, face capture, alarm linkage με λευκό φλας και customized ηχητικά μηνύματα από ενσωματωμένο μεγάφωνο, 1 είσοδο και 1 έξοδο ήχου, 2 εισόδους και 1 έξοδο alarm, υποδοχή κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, αντιβανδαλιστική προστασία IK10, βαθμό στεγανότητας IP66, ενσωματωμένο heater, -30°C ~ +65°C, τροφοδοσία 24 VAC (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ) & Hi PoE, κατανάλωση 42 W, (διάμετρος x ύψος) 220x382.1 mm	 διπλή κάμερα, auto tracking, μεγάφωνο, φλας	1.522,00 €	1τεμ
150	HIKVISION DS-2DF8C442XS-AEL(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, DarkFighter, εξωτερικού χώρου, με οπτικό zoom 42x, ευαισθησία 0.002 Lux (color) - 0.0002 Lux (B/W) @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, EIS με ενσωματωμένο γυροσκόπιο, τροφοδοσία High-PoE ή 24VAC, κατανάλωση 50W PoE / 60W AC, (διάμετρος x ύψος) 267x430 mm, βάρος 9.6 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά. Διατίθενται και μοντέλο με υαλοκαθαριστήρα DS-2DF8C442XS-AELW (T2)		Call	1τεμ
151	HIKVISION DS-2DF8C842XS-AEL(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 8MP (4K), DarkFighter, εξωτερικού χώρου, με οπτικό zoom 42x, ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.0005 Lux (B/W) @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, EIS με ενσωματωμένο γυροσκόπιο, τροφοδοσία High-PoE ή 24VAC, κατανάλωση 50W PoE / 60W AC, (διάμετρος x ύψος) 267x430 mm, βάρος 9.6 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά. Διατίθενται και μοντέλο με υαλοκαθαριστήρα DS-2DF8C842XS-AELW (T2)		Call	1τεμ
152	HIKVISION DS-2DF8442XS-AEL(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, DarkFighter, εξωτερικού χώρου, με οπτικό zoom 42x, ευαισθησία 0.002 Lux (color) - 0.0002 Lux (B/W) @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, EIS με ενσωματωμένο γυροσκόπιο, τροφοδοσία High-PoE ή 24VAC, κατανάλωση 50W PoE / 60W AC, (διάμετρος x ύψος) 267x410 mm, βάρος 8 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά. Διατίθενται και μοντέλο με υαλοκαθαριστήρα DS-2DF8442XS-AELW (T2)		Call	1τεμ
153	HIKVISION DS-2DF8A442XS-AEL(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, DarkFighter, εξωτερικού χώρου, με μοναδικό σφαιρικό σχήμα (δεν φαίνεται εύκολα που είναι στραμμένη η κάμερα), οπτικό zoom 42x, ευαισθησία 0.002 Lux (color) - 0.0002 Lux (B/W) @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, EIS με ενσωματωμένο γυροσκόπιο, ενσωματωμένο GPS και ηλεκτρονική πιξίδα για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης και της κατεύθυνσης, τροφοδοσία High-PoE ή 24VAC, κατανάλωση 50W PoE / 60W AC, (διάμετρος x ύψος) 267x410 mm, βάρος 8.5 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά. Διατίθεται και μοντέλο με αντιδιαβρωτικό περίβλημα (-AELY) καθώς και μοντέλα χωρίς υπέρυθρο φωτισμό (DS-2DF6)		Call	1τεμ
154	HIKVISION DS-2DF8A42XS-AEL(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 8MP (4K), DarkFighter, εξωτερικού χώρου, με μοναδικό σφαιρικό σχήμα (δεν φαίνεται εύκολα που είναι στραμμένη η κάμερα), οπτικό zoom 42x, ευαισθησία 0.005 Lux (color) - 0.0005 Lux (B/W) @ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR, EIS με ενσωματωμένο γυροσκόπιο, ενσωματωμένο GPS και ηλεκτρονική πιξίδα για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης και της κατεύθυνσης, τροφοδοσία High-PoE ή 24VAC, κατανάλωση 50W PoE / 60W AC, (διάμετρος x ύψος) 267x410 mm, βάρος 8.5 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά.		Call	1τεμ
155	HIKVISION DS-2DF9C435IHS-DLW(T2) Δικτυακή κάμερα IR Speed Dome 4MP, DarkFighterX, εξωτερικού χώρου, με 2 αισθητήρια, ένα για το εγχρωμο φάσμα της εικόνας και ένα για το μονόχρωμο (IR), που συνδυάζονται μαζί για εγχρωμή εικόνα ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλό φωτισμό. Οπτικό zoom 35x, ευαισθησία 0.0005 Lux (color) - 0.0001 Lux (B/W) @ F1.6 (AGC On) / 0 Lux με IR, αυτόματο υαλοκαθαριστήρα που αντιλαμβάνεται τη βροχή, τροφοδοσία 36VDC, κατανάλωση 90W, (διάμετρος x ύψος) 293x422 mm, βάρος 13 kg. Λοιπά χαρακτηριστικά, όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά		Call	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσσκευασία
HikVision IP Θερμικές Κάμερες				
156	HIKVISION DS-2TD1217-2/QA, DS-2TD1217-3/QA, DS-2TD1217-6/QA Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) HeatPro, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα: 160 x 120 εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα 160 x 120 με φακό 1.8mm (γωνία θέασης 90°) ή 3.1mm (γωνία θέασης 50°) ή 6.2mm (γωνία θέασης 25°). Οπτική κάμερα 4MP με φακό 2.1mm (γωνία θέασης 119°) ή 4mm (γωνία θέασης 84°) ή 8mm (γωνία θέασης 39.42°) αντίστοιχα και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 15 m. κατανάλωση 6 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 138x138x123 mm. Δυνατότητα προβολής με σύνθεση θερμικής και οπτικής εικόνας (bi-spectrum image fusion) και picture in picture. Ενσωματωμένη GPU, ως 8 κανόνες VCA, 4 τύπων (line crossing, intrusion, region entrance, region exiting), ως 31 κανόνες μέτρησης θερμοκρασίας, pre-alarm, 1 alarm input, 1 alarm output, 1 ch audio I/O, αναλογική έξοδος video CVBS, υποδοχή κάρτας MicroSD/SDHC/SDXC ως 256 GB, IP67. Ιδανική για παρακολούθηση και ανίχνευση φωτιάς σε εσωτερικούς χώρους, όπως μηχανοστάσια, ATMs, δωμάτια συσκέψεων, αποθήκες, μουσεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, κ.λ.π.		756,00 €	1τεμ
157	HIKVISION DS-2TD2617-3/QA, DS-2TD2617-6/QA Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα Bullet HeatPro, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα ανάλυσης 160 x 120, με φακό 3.1mm (γωνία θέασης 50°) ή 6.2mm (γωνία θέασης 25°). Οπτική κάμερα 4MP με φακό 4mm (γωνία θέασης 84°) ή 8mm (γωνία θέασης 39.42°) αντίστοιχα και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 40 m. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά, κατανάλωση 6 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 114x358x115 mm, περιλαμβάνει βάση-κουτί συνδέσεων DS-1260ZJ		756,00 €	1τεμ
158	HIKVISION DS-2TD1228-2/QA, DS-2TD1228-3/QA, DS-2TD1228-7/QA Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα Dome (τύπου turret) HeatPro, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα ανάλυσης 256 x 192, με φακό 2.1mm (γωνία θέασης 90°) ή 3.6mm (γωνία θέασης 50°) ή 6.9mm (γωνία θέασης 24.9°). Οπτική κάμερα 4MP με φακό 2.2 mm (γωνία θέασης 117.8°) ή 4.3mm (γωνία θέασης 84°) ή 6.4mm (γωνία θέασης 53°) αντίστοιχα και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 15 m. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά, κατανάλωση 6 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 138x138x123 mm. Δυνατότητα προβολής με σύνθεση θερμικής και οπτικής εικόνας (bi-spectrum image fusion) και picture in picture. Ενσωματωμένη GPU, ως 8 κανόνες VCA, 4 τύπων (line crossing, intrusion, region entrance, region exiting), ως 31 κανόνες μέτρησης θερμοκρασίας, ως 10 σημεία ανίχνευσης πυρκαγιάς, pre-alarm, 1 alarm input, 1 alarm output, 1 ch audio I/O, αναλογική έξοδος video CVBS, υποδοχή κάρτας MicroSD/SDHC/SDXC ως 256 GB, IP67. Ιδανική για παρακολούθηση και ανίχνευση φωτιάς σε εσωτερικούς χώρους, όπως μηχανοστάσια, ATMs, δωμάτια συσκέψεων, αποθήκες, μουσεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, κ.λ.π.		931,00 €	1τεμ
159	HIKVISION DS-2TD2628-3/QA, DS-2TD2628-7/QA Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα Bullet HeatPro, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα ανάλυσης 256 x 192, με φακό 3.6mm (γωνία θέασης 50°) ή 6.9mm (γωνία θέασης 24.9°). Οπτική κάμερα 4MP με φακό 4.3mm (γωνία θέασης 84°) ή 6.4mm (γωνία θέασης 53°) αντίστοιχα και υπέρυθρο φωτισμό εμβέλειας ως 30 m. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά, κατανάλωση 6 W / 6.5 W (PoE), (ΠxBxY) 114x358x115 mm, περιλαμβάνει βάση-κουτί συνδέσεων DS-1260ZJ. Δυνατότητα προβολής με σύνθεση θερμικής και οπτικής εικόνας (bi-spectrum image fusion) και picture in picture. Ενσωματωμένη GPU, ως 8 κανόνες VCA, 4 τύπων (line crossing, intrusion, region entrance, region exiting), ως 31 κανόνες μέτρησης θερμοκρασίας, pre-alarm, 1 alarm input, 1 alarm output, 1 ch audio I/O, αναλογική έξοδος video CVBS, υποδοχή κάρτας MicroSD/SDHC/SDXC ως 256 GB, IP67. Ιδανική για παρακολούθηση και ανίχνευση φωτιάς σε εσωτερικούς χώρους, όπως μηχανοστάσια, ATMs, δωμάτια συσκέψεων, αποθήκες, μουσεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, κ.λ.π.		931,00 €	1τεμ
160	HIKVISION DS-2TD4237-10/V2, DS-2TD4237-25/V2 Διπλή - διφασματική (θερμική + οπτική) δικτυακή κάμερα IR Speed Dome, SMART IPC, εξωτερικού χώρου. Θερμική κάμερα 384x288, με φακό 10mm (γωνία θέασης 24.55°) ή 25mm (γωνία θέασης 14.88°). Οπτική κάμερα: 2MP full HD 1080p, οπτικό zoom 32x, υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 100 m, αυτόματα προσαρμόζομενος ανάλογα με το zoom του φακού, WDR 120dB, 3D-DNR. Λοιπά χαρακτηριστικά: οριζόντια κίνηση 360° endless με ταχύτητα 0.1°~200°/sec, κάθετη κίνηση -5°~90° (auto flip) με ταχύτητα 0.1°~105°/sec, Smart detection & functions, Smart Tracking, 7 είσοδοι alarm και 2 έξοδοι relé, 1 audio I/O, υποδοχή κάρτας MicroSD/SDHC/SDXC ως 256 GB για τοπική καταγραφή video, βαθμός στεγανότητας IP66, θερμοκρασία λειτουργίας -30° ~ +60°C, τροφοδοσία 24 VAC, κατανάλωση 30 W, (διάμετρος x ύψος) 185x305 mm. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΦΑΚΟ 50mm ή / και ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 640x512 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (-T).		Call	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
HikVision PTZ Accessories				
161	HIKVISION DS-1260ZJ Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων για κάμερες bullet, με τέσσερις τρύπες στήριξης, Φ103 (εσωτερικά 98,5) x 36 mm		22,00 €	1τεμ
162	HIKVISION DS-1280ZJ-XS Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων extra small, Φ100x43x129 mm, σε λευκό, γκρι ή μαύρο χρώμα.		17,00 €	1τεμ
163	HIKVISION DS-1280ZJ-S Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων small, Φ137x53x165 mm, σε λευκό, γκρι ή μαύρο χρώμα.		28,00 €	1τεμ
164	HIKVISION DS-1280ZJ-M Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων medium για κάμερες Dome, Φ157x52x185 mm, σε λευκό και γκρι.		31,00 €	1τεμ
165	HIKVISION DS-1280ZJ-DM18 Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων για Dome κάμερες, διαμέτρου περίπου 110mm, (διάμετρος x ύψος) 116x44 mm.		16,00 €	1τεμ
166	HIKVISION DS-1280ZJ-TR13 Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων για Dome κάμερες διαμέτρου περίπου 110mm με 3 βίδες στήριξης, (διάμετρος x μήκος x ύψος) 110x144x48 mm.		29,00 €	1τεμ
167	HIKVISION DS-1280ZJ-DM46 Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων χαμηλού προφίλ για mini Dome κάμερες σειράς DS-2CD25x3G0-I, (διάμετρος x ύψος) 120x37mm.		22,00 €	1τεμ
168	HIKVISION DS-1280ZJ-DM8 Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων για mini Dome κάμερες σειράς DS-2CD23x3G0-I και DS-2CD23x5FWD-I, σε λευκό ή μαύρο χρώμα, (διάμετρος x ύψος) 127x35mm.		14,00 €	1τεμ
169	HIKVISION DS-1280ZJ-DM21 Μεταλλική βάση – κουτί συνδέσεων για Dome κάμερες, διαμέτρου περίπου 140mm, (διάμετρος x ύψος) 137x42mm.		18,00 €	1τεμ
170	HIKVISION DS-1602ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για κάμερες speed dome της HIKVISION, (Π×Β×Υ) 97×305×182 mm		28,00 €	1τεμ
171	HIKVISION DS-1602ZJ pole Μεταλλική βάση για στήριξη speed dome σε στύλο μέγιστης διαμέτρου 125mm. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφιγκτήρες με άλλα του εμπορίου		40,00 €	1τεμ
173	HIKVISION DS-1604ZJ Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε τοίχο, με αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω, (Π×Β×Υ) 171×356×255mm		83,00 €	1τεμ
174	HIKVISION DS-1604ZJ-box Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε τοίχο, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω, (Π×Β×Υ) 171×396×281mm.		101,00 €	1τεμ
175	HIKVISION DS-1604ZJ-corner Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε γωνία τοίχου, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω, (Π×Β×Υ) 207×465×262mm, βάρος 4.3 kg		101,00 €	1τεμ
176	HIKVISION DS-1604ZJ-box-corner Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε γωνία τοίχου, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω, (Π×Β×Υ) 256×543×314mm, βάρος 6.2 kg		131,00 €	1τεμ
177	HIKVISION DS-1604ZJ-pole Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε στύλο διαμέτρου 67~127mm, με αδιάβροχο κουτί συνδέσεων, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφιγκτήρες, με άλλα του εμπορίου, (Π×Β×Υ) 171×356×262mm, χωρίς τον πίσω αντάπτορα, βάρος 3.8kg		101,00 €	1τεμ
178	HIKVISION DS-1604ZJ-box-pole Ως ανωτέρω βάση, αλλά με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, για στύλο διαμέτρου 100~200mm, (Π×Β×Υ) 192×396×314mm χωρίς τον πίσω αντάπτορα, βάρος 5.7kg		131,00 €	1τεμ

Κατάλογος IP Καμερών 07 / 2022 v2

No	Κωδικός	Εικόνα	Λιανική Τιμή	Συσκευασία
179	HIKVISION DS-1604ZJ-BOX-P Μεταλλική βάση speed dome για στήριξη σε τοίχο, με βαθύ αδιάβροχο κουτί συνδέσεων που χωράει και τροφοδοτικό κάμερας, γάντζο για ασφάλιση κάμερας και έξοδο καλωδίων προς τα κάτω ή προς τα πίσω, σε χρώμα platinum gray, συμβατή με τις speed domes DS-2DF8C / DS-2DF8A / DS-2DF9C, (Π×Β×Υ) 171×396×281mm		106,00 €	1τεμ
180	HIKVISION DS-1619ZJ Μεταλλική βάση τύπου Swan neck (λαιμού κύκνου), για κρεμαστή τοποθέτηση κάμερας speed dome, (πλάτος x ύψος) 455x842 mm		119,00 €	1τεμ
181	HIKVISION DS-1661ZJ Μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x200 mm.		36,00 €	1τεμ
182	HIKVISION DS-1662ZJ Μακριά μεταλλική βάση, για κρεμαστή τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x500 mm		38,00 €	1τεμ
183	HIKVISION DS-1663ZJ Κοντή μεταλλική βάση για τοποθέτηση κάμερας speed dome σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 117x57 mm		22,00 €	1τεμ
184	HIKVISION DS-1605ZJ Μεταλλική βάση τοίχου, με εσωτερική όδευση καλωδίων για IP κάμερες speed dome DS-2DE4Ax20IW-DE (Π×Β×Υ) 172×229×184 mm		38,00 €	1τεμ
185	HIKVISION DS-1275ZJ Προσαρμογέας στήριξης σε γωνία τοίχου σε στύλο γενικής χρήσης, (Π×Β×Υ) 127×46×250 mm. Για κάμερα speed dome απαιτείται ο βραχίονας - βάση τοίχου DS-1602ZJ ενώ για σταθερή κάμερα bullet ή dome η κατάλληλη για την κάμερα μεταλλική βάση τοίχου - κουτί συνδέσεων. Για στύλους μεγαλύτερης διαμέτρου από 125 mm θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 3 τσέρκια και τους 3 σφιγκτήρες με άλλα του εμπορίου.		31,00 €	1τεμ
186	HIKVISION DS-1275ZJ-S-SUS Ανοξείδωτος (stainless steel) κοντός προσαρμογέας στήριξης σταθερής κάμερας bullet σε στύλο, (Π×Β×Υ) 132×44×144 mm. Για στύλους διαμέτρου Ø 67~ Ø 127 mm. Για μεγαλύτερους, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα 2 τσέρκια και τους 2 σφιγκτήρες με άλλα του εμπορίου		38,00 €	1τεμ
187	HIKVISION DS-1293ZJ Μεταλλική βάση με εσωτερική όδευση καλωδίων και περιστρεφόμενη κεφαλή για στήριξη κάμερας τύπου Box, σε τοίχο. Συνδυάζεται με τον προσαρμογέα DS-1276ZJ για στήριξη σε γωνία τοίχου και τον DS-1275ZJ για στήριξη σε στύλο. Μήκος 297mm		20,00 €	1τεμ
188	HIKVISION DS-1271ZJ-110 Μεταλλική βάση, για κρεμαστή τοποθέτηση κάμερας mini dome (όπως DS-2CE5xxT-VPIT ή DS-2CD21) σε οροφή, (διάμετρος x ύψος) 150x560mm		50,00 €	1τεμ